

Curaline Einfach-Dichtpackung BKD 150
inkl. druckwasserdichtem Blinddeckel,
Bajonettaufnahme,
Betonanker und
Expansions-Dichtsystem zum Beton.
Vorbereitet fuer Paketbildung, mit
Fenster
zur Kontrolle der Betonverdichtung.
Geeignet fuer
einseitigen Anschluss von
Bajonett-Systemdeckel oder KSS-System.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Einfach-
Dichtpackung
BKD 150-K/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Doppel-Dichtpackung BKD 150
inkl. druckwasserdichten Blinddeckeln,
Bajonettaufnahme, Betonanker und
Expansions-Dichtsystem zum Beton.
Vorbereitet fuer Paketbildung, mit
Fenster
zur Kontrolle der Betonverdichtung.
Geeignet fuer
beidseitigen Anschluss von
Bajonett-Systemdeckel oder KSS-System.
Erzeugnis: Doyma - Curaline Doppel-
Dichtpackung
BKD 150-K2/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Schraeg-Doppel-Dichtpackung
BKD 150
Mit druckwasserdichten Blinddeckeln,
Bajonettaufnahme,
- Betonanker und Expansions-Dichtsystem
zum
Beton, fuer schraeg zufuehrende Kabel
aus jeder
Richtung im
Winkel von 30 Grad, 45 Grad oder 60
Grad.
Ausfuehrung mit Hilfsrahmen und

Styroporkeil.
Bei Paketbildung mit Fenster zur
Kontrolle der
Betonverdichtung. Geeignet fuer
beidseitigen
Anschluss von Bajonett-Systemdeckel
oder KSS-System.
Erzeugnis: Doyma - Curaline
Schraeg-Doppel-
Dichtpackung
BKD 150-S30-K2/(L)
BKD 150-S45-K2/(L)
BKD 150-S60-K2/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Schraeg-Einfach-Dichtpackung
BKD 150
Mit druckwasserdichtem Blinddeckel,
Bajonettaufnahme,
- Betonanker und Expansions-Dichtsystem
zum Beton,
fuer schraeg zufuehrende Kabel aus
jeder
Richtung im Winkel von 30 Grad, 45 Grad
oder 60 Grad.
Ausfuehrung mit Hilfsrahmen und
Styroporkeil.
Bei Paketbildung mit Fenster zur
Kontrolle der
Betonverdichtung. Geeignet fuer
einseitigen
Anschluss
von Bajonett-Systemdeckel
oder KSS-System.
Erzeugnis: Doyma - Curaline
Schraeg-Einfach-
Dichtpackung
BKD 150-S30-K/(L)
BKD 150-S45-K/(L)
BKD 150-S60-K/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Alu-Flansch-Dichtpackung

BKD 150
Zur Abdichtung vor der Kernbohrung bei
Wand oder
Decke (max. 150 mm Durchm.).
Ausfuehrung mit Bajonettaufnahme,
Flachdichtung,
Dichtring, Schutzdeckel und
Befestigungselementen. Geeignet fuer
Anschluss
von Bajonett-Systemdeckel oder KSS-
System.
Erzeugnis: Doyma - Curaline
Alu-Flansch-
Dichtpackung
BKD 150-AF 235,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel BKD 150
Mit 1 Stutzen und zugehoeriger
Thermomuffe.
Geeignet fuer 1 Kabel mit
Durchm. 34 - 108 mm.
Erzeugnis: Doyma - Curaline
Systemdeckel
BKD 150-D1/110,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel BKD 150
Mit 1 Stutzen und zugehoeriger
Kaltschrumpfmuffe.
Geeignet fuer 1 Kabel mit Durchm.
34 - 108 mm.
Erzeugnis: Doyma - Curaline
Systemdeckel
BKD 150-D1/110/KS,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel BKD 150
Mit 3 Stutzen und 3 Kaltschrumpfmuffen.
Geeignet fuer 3 Kabel mit
Durchmesser 21-56mm.
Erzeugnis: Doyma - Curaline

Systemdeckel
BKD 150-D3/60/KS,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel BKD 150
Mit 3 Stutzen und 3 Thermomuffen.
Geeignet fuer 3 Kabel mit Durchm.
21-56mm.
Erzeugnis: Doyma - Curaline
Systemdeckel
BKD 150-D3/60,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel BKD 150
Mit 8 Stutzen und 4
Thermoschrumpfmuffen.
Geeignet fuer max. 4 Kabel mit
Durchm. 7-23 mm
und max. 4 Kabel mit
Durchmesser 12 - 33 mm.
4 Stutzen sind im Lieferzustand
geschlossen,
sie koennen bei Bedarf
durchbrochen werden.
Erzeugnis: Doyma - Curaline
Systemdeckel
BKD 150-D8/35/25,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel BKD 150
Mit 8 Stutzen und 4 Kaltschrumpfmuffen.
Geeignet fuer max. 4 Kabel
mit Durchm. 7-23 mm
und max. 4 Kabel mit
Durchmesser 12 - 33 mm.
4 Stutzen sind im Lieferzustand
geschlossen,
sie koennen bei Bedarf
durchbrochen werden.
Erzeugnis: Doyma - Curaline
Systemdeckel
BKD 150-D8/35/25/KS,

mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel BKD 150
Mit Steckmuffe. Abdichtung erfolgt
durch Dichtlippe.
Geeignet zum Anschluss von
glattwandigen
Rohren mit Aussendurchmesser 110, 125
oder 160 mm.
Erzeugnis: Doyma Curaline
Systemdeckel
BKD 150-DSM 110
BKD 150-DSM 125
BKD 150-DSM 160,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel BKD 150
Mit Muffe und Thermomuffe.
Geeignet zum Anschluss von Rohren mit
Aussendurchmesser 125, 140
oder 160 mm.
Erzeugnis: Doyma - Curaline
Systemdeckel
BKD 150-DM 125
BKD 150-DM 140
BKD 150-DM 160,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel BKD 150
Geeignet als Blindverschluss einer
Alu-Flansch Dichtpackung.
Erzeugnis: Doyma - Curaline
Systemdeckel
BKD 150-D,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Verschluss-Stopfen VS
Geeignet als Blindverschluss fuer
unbelegte Systemdeckel-

Stutzen mit Durchmesser 25, 35 und 60 mm
Erzeugnis: Doyma -
Verschluss-Stopfen
VS 25, VS 35, VS 60,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

3-Finger Aufteilkappe
Thermomuffe, geeignet fuer Systemdeckel
BKD 150-D8/35/25, (Stutzen
Durchm. i 25 mm)
Erzeugnis: Doyma - 3-Finger
Aufteilkappe
AK 35-3F-12/2,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

3-Finger Aufteilkappe
Thermomuffe, geeignet fuer Systemdeckel
BKD 150-D8/35/25, (Stutzen
Durchm. i 35 mm).
Erzeugnis: Doyma - 3-Finger
Aufteilkappe
AK 50-3F-22/5,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

3-Finger Aufteilkappe
Thermomuffe, geeignet fuer Systemdeckel
BKD 150-D3/60.
Erzeugnis: Doyma - 3-Finger
Aufteilkappe
AK 75-3F-29/8,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

4-Finger Aufteilkappe
Thermomuffe, geeignet fuer Systemdeckel
BKD 150-D8/35/25, (Stutzen
Durchm. i 25 mm).
Erzeugnis: Doyma - 4-Finger
Aufteilkappe
AK 35-4F-13/2,

mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

4-Finger Aufteilkappe
Thermomuffe, geeignet fuer Systemdeckel
BKD 150-D8/35/25, (Stutzen
Durchm. i 35 mm).
Erzeugnis: Doyma - 4-Finger
Aufteilkappe
AK 50-4F-20/5,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

4-Finger Aufteilkappe
Thermomuffe, geeignet fuer Systemdeckel
BKD 150-3/60.
Erzeugnis: Doyma - 4-Finger
Aufteilkappe
AK 75-4F-29/8,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Einfach-Dichtpackung
BKD 150/4005/K
mit Fest- und Losflansch aus
Guss nach DIN 18 195 T9 -
nichtdrueckendes Wasser
für Bauten mit Dichtungsbahnen
oder Dickbeschichtung; zum
Einbau in Waenden und Decken
inkl. druckwasserdichtem
Blinddeckel,
Bajonettaufnahme,
Betonanker und
Expansions-Dichtsistem
zum Beton.
Geeignet fuer
einseitigen Anschluss von
Bajonett-Systemdeckel
oder KSS-System.
Erzeugnis: DOYMA -
Curaline Einfach-
Dichtpackung
BKD 150/4005/K/(L),
mit 25 Jahren Garantie.

(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR
GPEUR

Curaline Doppel-Dichtpackung
BKD 150/4005/K2
mit Fest- und Losflansch aus
Guss nach DIN 18 195 T9 -
nichtdrueckendes Wasser
für Bauten mit Dichtungsbahnen
oder Dickbeschichtung, zum Einbau
in Waenden und Decken
inkl. druckwasserdichten
Blinddeckeln,
Bajonettaufnahme, Betonanker
und
Expansions-Dichtsistem
zum Beton.
Geeignet fuer
beidseitigen Anschluss von
Bajonett-Systemdeckel oder
KSS-System.
Erzeugnis: Doyma - Curaline
Doppel-
Dichtpackung
BKD 150/4005/K2/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR
GPEUR

Curaline Einfach-Dichtpackung
BKD 150/4006/K
mit Fest- und Losflansch aus Guss
nach DIN 18 195 T9 - drueckendes
Wasser
für Bauten mit Dichtungsbahnen oder
Dickbeschichtung; zum Einbau in Waenden
und Decken
inkl. druckwasserdichtem Blinddeckel,
Bajonettaufnahme,
Betonanker und
Expansions-Dichtsistem zum Beton.
Geeignet fuer
einseitigen Anschluss von
Bajonett-Systemdeckel oder
KSS-System.

Erzeugnis: DOYMA - Curaline Einfach-
Dichtpackung
BKD 150/4006/K/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR
GPEUR

Curaline Doppel-Dichtpackung
BKD 150/4006/K2
mit Fest- und Losflansch aus Guss
nach DIN 18 195 T9 - drueckendes
Wasser
für Bauten mit Dichtungsbahnen oder
Dickbeschichtung, zum Einbau in
Waenden und Decken
inkl. druckwasserdichten
Blinddeckeln,
Bajonettaufnahme, Betonanker
und
Expansions-Dichtsistem zum Beton.
Geeignet fuer
beidseitigen Anschluss von
Bajonett-Systemdeckel oder
KSS-System.
Erzeugnis: Doyma - Curaline Doppel-
Dichtpackung
BKD 150/4006/K2/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR
GPEUR

Curaline Einfach-Dichtpackung
BKD 150/4001/K
mit Klebeflansch aus Guss
- nichtdrueckendes Wasser
für Bauten mit Dichtungsbahnen
oder Dickbeschichtung, zum Einbau
in Waenden und Decken
inkl. druckwasserdichtem
Blinddeckel,
Bajonettaufnahme,
Betonanker und
Expansions-Dichtsistem zum Beton.
Geeignet fuer
einseitigen Anschluss von

Bajonett-Systemdeckel oder
KSS-System.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Einfach-Dichtpackung
BKD 150/4001/K/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR
GPEUR

Curaline Doppel-Dichtpackung
BKD 150/4001/K2
mit Klebeflansch aus Guss
- nichtdrueckendes Wasser
für Bauten mit Dichtungsbahnen
oder Dickbeschichtung,
zum Einbau in Waenden und Decken
inkl. druckwasserdichten Blinddeckeln,
Bajonettaufnahme, Betonanker und
Expansions-Dichtsystem zum Beton.
Geeignet fuer
beidseitigen Anschluss von
Bajonett-Systemdeckel oder
KSS-System.
Erzeugnis: Doyma - Curaline
Doppel-Dichtpackung
BKD 150/4001/K2/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR
GPEUR

Gelenk-Stirnloch-Schluessel GSS
Mit verstellbarem Schenkel.
Geeignet zur Montage saemtlicher
Systemdeckel
und KSS-Systeme.
Erzeugnis:
Doyma - Gelenk-Stirnloch-Schluessel GSS,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Vierkant-Montage-Schluessel VMS
Geeignet zur rationellen Montage und
Demontage von BKD 150, KD 150 und

KD 85 Blinddeckel mit 1/2" Ratsche.

Erzeugnis:

Doyma - Vierkant-Montage-Schlüssel VMS,
mit 25 Jahren Garantie.

.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Einfach-Dichtpackung KD 110

Mit Betonanker und Expansions-

Dichtsystem

zum Beton.

Vorbereitet fuer Paketbildung, mit

Fenstern zur

Kontrolle der Betonverdichtung.

Geeignet fuer einseitigen Anschluss von

Systemdeckel bzw. Systemeinsatz oder

KSS-System.

Erzeugnis: DOYMA - Curaline Einfach-

Dichtpackung

KD 110-K/(L),

mit 25 Jahren Garantie.

(L = Wandstaerke in mm)

.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Doppel-Dichtpackung KD 110

Mit Betonanker und Expansions-

Dichtsystem zum

Beton.

Vorbereitet fuer Paketbildung, mit

Fenstern zur

Kontrolle der Betonverdichtung.

Geeignet fuer beidseitigen Anschluss

von Systemdeckel

bzw. Systemeinsatz oder KSS-System.

Erzeugnis: DOYMA - Curaline Doppel-

Dichtpackung

KD 110-K2/(L),

mit 25 Jahren Garantie.

(L = Wandstaerke in mm)

.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Einfach-Dichtpackung KD 110

mit Rohranschluss Steckmuffe

Mit Betonanker und Expansions-

Dichtsystem zum

Beton.

Vorbereitet fuer Paketbildung, mit
Fenstern
zur Kontrolle der Betonverdichtung.
Geeignet fuer einseitigen Anschluss von
Systemdeckel
bzw. Systemeinsatz und glattwandigem
Kabelschutzrohr.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Einfach-
Dichtpackung
mit Rohranschluss Steckmuffe
KD 110-SMB-110/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Schraeg-Doppel-Dichtpackung
KD 110
Mit Betonanker und Expansions-
Dichtsystem zum
Beton,
fuer schraeg zufuehrende Kabel aus
jeder
Richtung
im Winkel von 30 Grad, 45 Grad oder
60 Grad.
Ausfuehrung mit Hilfsrahmen und
Styroporkeil.
Bei Paketbildung mit Fenstern zur
Kontrolle
der Betonverdichtung.
Geeignet fuer beidseitigen Anschluss
von
Systemdeckel, Systemeinsatz oder
KSS-System .
Erzeugnis:
DOYMA - Curaline Schraeg-Doppel-
Dichtpackung
KD 110-S30-K2/(L)
KD 110-S45-K2/(L)
KD 110-S60-K2/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Schraeg-Einfach-Dichtpackung
KD 110
Mit Betonanker und Expansions-

Dichtsystem zum
Beton,
für schräg zuführende Kabel aus
jederarten Sie ein schönes Wochenende, trotz des Schmuddelwetters.
Richtung
im Winkel von 30 Grad, 45 Grad oder
60 Grad.
Ausführung mit Hilfsrahmen und
Styroporkeil.
Bei Paketbildung mit Fenstern zur
Kontrolle der
Betonverdichtung.
Geeignet für einseitigen Anschluss von
Systemdeckel, Systemeinsatz oder
KSS-System .
Erzeugnis:
DOYMA - Curaline Schräg-Einfach-
Dichtpackung
KD 110-S30-K/(L)
KD 110-S45-K/(L)
KD 110-S60-K/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstärke in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel KD 110
Mit 1 Stutzen, zugehöriger
Thermomuffe und Systemdichtung.
Geeignet für 1 Kabel mit Durchmesser
34-98 mm.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Systemdeckel
KD 110-D1/100,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel KD 110
Mit 1 Stutzen, zugehöriger Thermomuffe
und
Systemdichtung.
Geeignet für 1 Kabel mit Durchmesser

26-78 mm.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Systemdeckel
KD 110-D1/80,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel KD 110
Mit 3 Stutzen, 3 Thermomuffen und
Systemdichtung.
Geeignet fuer 3 Kabel mit Durchmesser
16-44 mm.
Erzeugnis:
DOYMA - Curaline Systemdeckel
KD 110-D3/46,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel KD 110
Mit 7 Stutzen, 6 Thermomuffen und
Systemdichtung.
Geeignet fuer max. 4 Kabel mit Durchm.
7-23 mm
und max.
3 Kabel mit Durchm. 12-30 mm.
1 Stutzen ist im Lieferzustand
geschlossen, er kann bei Bedarf
durchbrochen werden.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Systemdeckel
KD 110-D7/32/25,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemeinsatz KD 110
Konischer Dichteinsatz, geeignet als
Blindverschluss
einer Dichtpackung.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Systemeinsatz
KD 110-D,
mit 25 Jahren Garantie.

Curaline Systemeinsatz KD 110
Konischer Dichteinsatz zur Belegung
nach Bedarf.
Durchmesser der Belegungsfläche
110 mm.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Systemeinsatz
KD 110-WA/ZxD,
mit 25 Jahren Garantie.
(Z = Anzahl-, D = Durchm. der
Leitungen)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel KD 110
Mit Steckmuffe und konischem
Dichteinsatz.
Abdichtung erfolgt durch Dichtlippe.
Geeignet zum Anschluss von
glattwandigen Rohren
mit Aussendurchmesser 110 mm bzw.
125 mm.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Systemdeckel
KD 110-DSM 110
KD 110-DSM 125,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel KD 110
Mit Muffe, konischem Dichteinsatz
und Thermomuffe.
Geeignet zum Anschluss von Rohren mit
Aussendurchmesser
75, 85 oder 110 mm.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Systemdeckel
KD 110-DM 75
KD 110-DM 85
KD 110-DM 110,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel KD 110
Konischer Dichteinsatz, geeignet
zur Abdichtung

von Rohren mit Aussendurchmesser
110 mm.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Systemdeckel
KD 110-WA/1x110,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Verschluss-Stopfen VS
Geeignet als Blindverschluss fuer
unbelegte
Systemdeckel-Stutzen mit
Durchmesser 25, 32,
46 oder 80 mm.
Erzeugnis:
DOYMA - Verschluss-Stopfen
VS 25
VS 32
VS 46
VS 80,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

3-Finger Aufteilkappe
Thermomuffe, geeignet fuer
Systemdeckel KD
110-D7/32/25,
(Stutzen Durchm. i 25 mm).
Erzeugnis: DOYMA - 3-Finger
Aufteilkappe
AK 35-3F-12/2,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

3-Finger Aufteilkappe
Thermomuffe, geeignet fuer
Systemdeckel KD
110-D7/32/25
(Stutzen Durchm. i 35 mm) und
KD 110-D3/46.
Erzeugnis: DOYMA - 3-Finger
Aufteilkappe
AK 50-3F-22/5,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

4-Finger Aufteilkappe
Thermomuffe, geeignet fuer Systemdeckel
KD 110-D7/32/25,
(Stutzen Durchm. i 25 mm).
Erzeugnis: DOYMA - 4-Finger
Aufteilkappe
AK 35-4F-13/2,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

4-Finger Aufteilkappe
Thermomuffe, geeignet fuer Systemdeckel
KD 110-D7/32/25
(Stutzen Durchm. i 35 mm) und
KD 110-D3/46.
Erzeugnis: DOYMA - 4-Finger
Aufteilkappe
AK 50-4F-20/5,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Kabelreiniger KR
Zur umweltfreundlichen Reinigung
von Kabeln
aller Art,
auch bei hartnaeckiger Verschmutzung.
Geruchlos und rueckstandsfrei
verdunstend.
Erzeugnis: DOYMA - Kabelreiniger KR
.... ST EPEUR GPEUR

Gelenk-Stirnloch-Schluessel GSS
Mit verstellbarem Schenkel.
Geeignet zur Montage saemtlicher
Systemdeckel
und KSS-Systeme.
Erzeugnis: DOYMA -
Gelenk-Stirnloch-Schluessel GSS,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Einfach-Dichtpackung KD 85
Mit druckwasserdichtem Blinddeckel,
Betonanker
und Expansions-Dichtsystem zum Beton.
Vorbereitet fuer Paketbildung, mit
Fenster
zur Kontrolle der Betonverdichtung.
Geeignet fuer einseitigen Anschluss von
Systemdeckel
oder KSS-System.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Einfach-Dichtpackung
KD 85-K/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Doppel-Dichtpackung KD 85
Mit druckwasserdichten Blinddeckeln,
Betonanker
und Expansions-Dichtsystem zum Beton.
Vorbereitet fuer Paketbildung, mit
Fenster zur
Kontrolle der Betonverdichtung.
Geeignet fuer beidseitigen Anschluss
von
Systemdeckel oder KSS-System.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Doppel-
Dichtpackung
KD 85-K2/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Schraeg-Doppel-Dichtpackung
KD 85
Mit druckwasserdichten Blinddeckeln,
Betonanker
und
Expansions-Dichtsystem zum Beton,
fuer schraeg zufuehrende Kabel aus
jeder Richtung
im Winkel von 30 Grad, 45 Grad oder
60 Grad.
Ausfuehrung mit Hilfsrahmen,
Styroporkeil.

Bei Paketbildung mit Fenster zur
Kontrolle der
Betonverdichtung.
Geeignet fuer beidseitigen Anschluss
von
Systemdeckel
oder KSS-System.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Schraeg-
Doppel
-Dichtpackung
KD 85-S30-K2/(L)
KD 85-S45-K2/(L)
KD 85-S60-K2/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Schraeg-Einfach-Dichtpackung
KD 85
Mit druckwasserdichtem Blinddeckel,
Betonanker
und Expansions-Dichtsystem zum Beton,
fuer schraeg zufuehrende Kabel aus
jeder
Richtung im Winkel von 30 Grad, 45
Grad oder
60 Grad.
Ausfuehrung mit Hilfsrahmen,
Styroporkeil.
Bei Paketbildung mit Fenstern zur
Kontrolle der
Betonverdichtung.
Geeignet fuer einseitigen Anschluss von
Systemdeckel oder KSS-System.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Schraeg-
Doppel -Dichtpackung
KD 85-S30-K/(L)
KD 85-S45-K/(L)
KD 85-S60-K/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Alu-Flansch-Dichtpackung KD 85
Zur Abdichtung vor der Kernbohrung bei
Wand
oder Decke (max. 85 mm Durchm.).

Ausführung mit Flachdichtung,
Dichtring,
Schutzdeckel und Befestigungselementen.
Geeignet fuer Anschluss von
Systemdeckel
oder KSS-System.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Alu-Flansch
-Dichtpackung
KD 85-AF 150,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel KD 85
Mit 1 Stutzen und zugehoeriger
Thermomuffe.
Geeignet fuer 1 Kabel mit Durchmesser
26-73 mm.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Systemdeckel
KD 85-D1/75,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel KD 85
Mit 3 Stutzen und 3 Thermomuffen.
Geeignet fuer
3 Kabel mit Durchmesser 12-28 mm.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Systemdeckel
Best.-Nr. KD 85-D3/30,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel KD 85
Mit 5 Stutzen und 5 Thermomuffen.
Geeignet fuer
5 Kabel mit Durchmesser 7-18 mm.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Systemdeckel
KD 85-D5/20,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel KD 85
Geeignet als Blindverschluss einer
Alu-Flansch-Dichtpackung.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Systemdeckel
KD 85-D,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel KD 85
Mit Steckmuffe und konischem
Dichteinsatz.
Abdichtung erfolgt durch Dichtlippe.
Geeignet zum Anschluss von
glattwandigen
Rohren mit Aussendurchmesser 110 mm.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Systemdeckel
KD 85-DSM 110,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Systemdeckel KD 85
Mit Muffe, konischem Dichteinsatz und
Thermomuffe.
Geeignet zum Anschluss von Rohren mit
Aussendurchmesser 85 oder 110 mm.
Erzeugnis: DOYMA -
Curaline Systemdeckel
KD 85-DM 85
KD 85-DM 110,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Verschluss-Stopfen VS
Geeignet als Blindverschluss fuer
unbelegte
Systemdeckel-Stutzen mit Durchmesser
20 und 30 mm Durchmesser.
Erzeugnis: DOYMA -
Verschluss-Stopfen
VS 20
VS 30,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

3-Finger Aufteilkappe
Thermomuffe, geeignet fuer Systemdeckel
KD 85-D3/30 und KD 85-D5/20.
Erzeugnis: DOYMA - 3-Finger
Aufteilkappe
AK 35-3F-12/2,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

4-Finger Aufteilkappe
Thermomuffe, geeignet fuer Systemdeckel
KD 85-D3/30 und KD 85-D5/20.
Erzeugnis: DOYMA - 3-Finger
Aufteilkappe
AK 35-4F-13/2,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Gelenk-Stirnloch-Schlüssel GSS
Mit verstellbarem Schenkel.
Geegnet zur Montage saemtlicher
Systemdeckel
und KSS-Systeme.
Erzeugnis: DOYMA - Gelenk-Stirnloch-
Schlüssel
GSS,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Vierkant-Montage-Schlüssel VMS
Geegnet zur rationellen Montage und
Demontage
von BKD 150, KD 150 und KD 85
Blinddeckel mit
1/2" Ratsche.
Erzeugnis: DOYMA - Vierkant-Montage-
Schlüssel
VMS,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Kabel-Schutz-System KSS
Schlauchsystem zum einseitigen
Anschluss an
einbetonierte Dichtpackung.
Gegenseite mit Dichtpackung zum
Anschluss
von Systemdeckeln oder
Systemeinsätzen.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Kabel-Schutz-
System
KSS B150/110/D/K/(L)
KSS 85/80/D/K/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Gesamtlänge in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Kabel-Schutz-System KSS
Schlauchsystem zur Verbindung von
zwei Gebäuden.
Zum beidseitigen Anschluss an
einbetonierte
Dichtpackung.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Kabel-
Schutz-System
KSS B150/110/D2/(L)
KSS 85/80/D2/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Gesamtlänge in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Kabel-Schutz-System KSS
Schlauchsystem zum einseitigen
Anschluss an
einbetonierte Dichtpackung.
Gegenseite mit Dichtpackung zum
Anschluss
von Systemdeckeln oder
Systemeinsätzen.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Kabel-Schutz-
System
KSS B150/110/D/K/(L)
KSS 85/80/D/K/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Gesamtlänge in mm)

.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Kabel-Schutz-System KSS
Schlauchsystem zum einseitigen
Anschluss an
einbetonierte Dichtpackung.
Gegenseite mit Klebemuffe, zum
Anschluss
von Rohren.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Kabel-
Schutz-System
KSS B150/110/D/KM110/(L)
KSS 85/80/D/KM75/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Gesamtlänge in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Kabel-Schutz-System KSS
Schlauchsystem zum einseitigen
Anschluss an
einbetonierte Dichtpackung.
Gegenseite mit Steckmuffe zum
Anschluss
von glattwandigen Rohren.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Kabel-
Schutz-
System
KSS B150/110/D/SM110/(L)
KSS 85/80/D/SM75/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Gesamtlänge in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Kabel-Schutz-System KSS
Schlauchsystem zum einseitigen
Anschluss an
einbetonierte Dichtpackung.
Gegenseite Systemdeckel mit 3
Stützen und
3 Thermomuffen zur Abdichtung.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Kabel-
Schutz-
System
KSS B150/110/D/D3-46/(L)
KSS 85/80/D/D3-30/(L),

mit 25 Jahren Garantie.
(L = Gesamtlänge in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Kabel-Schutz-System KSS
Schlauchsystem zum einseitigen
Anschluss an
einbetonierte Dichtpackung.
Gegenseite Systemdeckel mit 5
Stützen und
5 Thermomuffen
zur Abdichtung.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Kabel-
Schutz-
System
KSS 85/80/D/D5-20/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Gesamtlänge in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Kabel-Schutz-System KSS
Schlauchsystem zum einseitigen
Anschluss an
einbetonierte Dichtpackung.
Gegenseite Systemdeckel mit 7 Stützen
und
6 Thermomuffen zur Abdichtung.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Kabel-
Schutz-
System
KSS B150/110/D/D7-32-25/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Gesamtlänge in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Kabel-Schutz-System KSS
Schlauchsystem zur Verbindung von
zwei Gebäuden.
Zum beidseitigen Einbetonieren.
Mit beidseitigen Dichtpackungen,
zum Anschluss
von Systemdeckeln oder
Systemeinsätzen.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Kabel-
Schutz-System

KSS B150/110/K2/(L)
KSS 85/80/K2/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Gesamtlänge in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Kabel-Schutz-System-Schlauch
als Meterware ohne Anschlüsselemente.
Ausführung mit glatter Innenwand,
sole- und
seewasserfest.
Dimensionen mit Innendurchmesser
80, 110, 125
oder 150 mm lieferbar.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Kabel-
Schutz-System
KSS-S 150
KSS-S 125
KSS-S 110
KSS-S 80,
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Gesamtlänge in mm,
Innendurchmesser in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Durchführungs-Erdung
Starre isolierte Durchführung zum
beidseitigen
Einbetonieren. Ausführung in Edelstahl
mit durchgehender Isolation und
beidseitigem
Anschlussgewinde M12.
Gas- und wasserdicht.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Durchführungs-Erdung
GE-D/(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstärke in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Potential-Erdung
Starrer Erdungsfestpunkt aus
Edelstahl mit
angeschweisster Kreuzklemme
(Stahl verzinkt)

zum Anschluss von Erdungsanlagen,
Ableitungen
und Armierungen zum buendigen
Einbetonieren
mit einseitigem Anschlussgewinde M12.
Gas- und wasserdicht.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Potential-Erdung GE-P,
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Standardlaenge 105 mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Armierung-Erdung
Starrer Erdungsfestpunkt aus Edelstahl
zum
Anschweissen an Armierung und zum
buendigen
Einbetonieren mit einseitigem
Anschlussgewinde M12.
Gas- und wasserdicht.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Armierung-Erdung
GE-A(L),
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Bauteillaenge in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Durchfuehrungs-Potential-
Erdung
Starre Durchfuehrung aus Edelstahl,
mit mittig
angeschweisster Kreuzklemme (Stahl
verzinkt)
zum buendigen Einbetonieren mit
beidseitigem
Anschlussgewinde M12.
Gas- und wasserdicht.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Durchfuehrungs-
Potential-Erdung
GE-D-P/L,
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Wandstaerke in mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Flexible Durchfuehrungs-
Erdung
Flexible isolierte Durchfuehrung
aus Edelstahl
zum buendigen Einbetonieren mit
beidseitigem
Anschlussgewinde M12 fuer
Wandstaerken von
150-500 mm.
Gas- und wasserdicht.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline Flexible
Durchfuehrungs-Erdung
GE-FD/L,
mit 25 Jahren Garantie.
(L = Standardlaenge 500 mm oder 320 mm)
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Nachtraegliche
Durchfuehrungs-Erdung
Starre isolierte Durchfuehrung
aus Edelstahl
zum nachtraeglichen Einbau mit
beidseitigem
Anschluss (Bolzen M12, Kreuzklemme).
Standardlaenge 500 mm (fuer
Wandstaerken
bis 420 mm)
Gas- und wasserdicht.
Erzeugnis: DOYMA - Curaline
Nachtraegliche
Durchfuehrungs-Erdung
GE-ND,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR

Curaline Dichtungseinsatz Vario
geteilter Dichtungseinsatz mit DPS*
zur nachtraeglichen und schnellen
Abdichtung von mehreren,
bereits vorhandenen
Kabeln bzw. Rohrleitungen
zum nachtraeglichen Einbau in
Kernbohrung und Futterrohr,
dicht gegen drueckendes Wasser,
Dichtung einseitig
Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-
Durchmesser :

D = 100 mm, fuer z.Bsp. 3 X 22
oder 5 x 17 oder 9 x 12 mm
D = 125 mm, fuer z.Bsp. 3 x 30
oder 5 x 24 mm
D = 150 mm, fuer z.Bsp. 3 x 42
oder 5 x 34 oder 9 x 24 mm
D = 200 mm, fuer z.Bsp. 3 x 50
oder 6 x 40 oder 8 x 30 mm
Curaline Dichtungseinsatz Vario
mit DPS* als geteilte Dichtung,
doppelt dichtend,
- geteilte asymmetrisch profilierte
Stahlringe*:
ggv (galvanisch verzinkt,
gelbchromatiert
und versiegelt)
wahlweise: - Edelstahl
- Andere Materialien
- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM
(Doyma Grip),
temperaturbestaendig von -40 bis +140
Grad C
- 3 mm starker orangefarbener
Mittelring aus EPDM
Die Kernbohrungswandung ist vor dem
Einsetzen
des Dichtungseinsatzes zu
konservieren, einschl.
Konservierungsmittel liefern,
nach Herstellerangabe einbauen.
Erzeugnis: Doyma Curaline
Dichtungseinsatz Vario,
mit 25 Jahren Garantie.
.... ST EPEUR GPEUR