

Quadro-Secura Nova 1

Einbauteile - Rohr-/Kabeldurchfuehrungen

- Hausanschluss

Mehrsparten-Hauseinfuehrung fuer die
gas- und druckwasserdichte

Abdichtung von Versorgungsleitungen,
die durch die Wand fuehren (in
unterkellerten Gebaeuden),

zur Montage in Kernbohrungen oder
bauseits vorhanden Futterrohren mit
einem Innendurchmesser von 200 mm.

Fuer:

- Gasleitungen 1" (1 1/4" + 1 1/2" als
Sonderausfuehrung)

- Wasserleitungen DA 32 / 40 / 50 mm

- Energiekabel von DA 26 - 36 mm

- 4 Datenleitungen - 2 x DA 7 - 11 mm

- 2 x DA 11 - 16 mm

Fuer Wandstaerken von 190 - 550 mm

Quadro-Secura Nova 1

Abdichtung mit stufenlosen

Moduldichtungen auf der Gebaeudeinnen

und eine Abdichtung auf der

Gebaeudeinnen- und -aussenseite

mittels Turn-Stop-System.

- 1 zusaetzhliche Abdichtung auf der
Gebaeudaussenseite zur Wand hin

- 4 getrennte Abdichtungen fuer die
Hausanschlussleitungen

- 1 Klemmschelle zur Aufnahme der
Gas-Hauseinfuehrung

- 4 durchgehende Huelsrohre DN 75 fuer
den Anschluss an ein Mantelrohrsystem
DN 75 bzw. ueber Adapter an andere
Dimensionen

100%ige Gewerketrennung

Methangasbestaendig

Zulassungsnummer: DV-4541 BQ 0130

Liefern und nach Herstellerangabe
einbauen.

Erzeugnis: Doyma Quadro-Secura Nova 1,
mit 25 Jahren Garantie.

... EP EUR GP EUR

Quadro-Secura Nova 1-M

Einbauteile - Rohr-/Kabeldurchfuehrungen

- Hausanschluss

Mehrsparten-Hauseinfuehrung fuer die
gas- und druckwasserdichte

Abdichtung von Versorgungsleitungen,
die durch die Wand fuhren (in
unterkellerten Gebaeuden),
zur Montage in Kernbohrungen oder
bauseits vorhanden Futterrohren mit
einem Innendurchmesser von 200 mm.

Fuer:

- Wasserleitungen DA 32 / 40 / 50 mm

- Energiekabel von DA 26 - 36 mm

4 Datenleitungen - 2 x DA 7 - 11 mm und
2 x DA 11 - 16 mm

- eine weitere Medienleitung nach

Vereinbarung.

Fuer Wandstaerken von 190 - 550 mm

Quadro-Sicura Nova 1-M

Abdichtung mit stufenlosen

Moduldichtungen auf der Gebaeudeinnen

und eine Abdichtung auf der

Gebaeudeinnen- und -aussenseite

mittels Turn-Stop-System.

- 1 zusaetzliche Abdichtung auf der

Gebaeudaussenseite zur Wand hin

- 4 getrennte Abdichtungen fuer die

Hausanschlussleitungen

- 4 durchgehende Huelsrohre DN 75 fuer

den Anschluss an ein Mantelrohrsystem

DN 75 bzw. ueber Adapter an andere

Dimensionen

100%ige Gewerketrennung

Methangasbestaendig

Zulassungsnummer: DV-4541 BQ 0130

Liefern und nach Herstellerangabe

einbauen.

Erzeugnis: Doyma Quadro-Sicura Nova 1-M,

mit 25 Jahren Garantie.

... EP EUR GP EUR

Quadro-Sicura Nova 2

Einbauteile - Rohr-/

Kabeldurchfuehrungen - Hausanschluss

Mehrsparten-Hauseinfuehrung fuer die

gas- und druckwasserdichte

Abdichtung von Versorgungsleitungen,

die durch die Wand fuhren (in

unterkellerten Gebaeuden),

zur Montage in Kernbohrungen oder

bauseits vorhanden Futterrohren mit

einem Innendurchmesser von 200 mm.

Fuer:

- Gasleitungen 1" (1 1/4" + 1 1/2" als Sonderausführung)
 - Wasserleitungen DA 32 / 40 / 50 mm
 - Energiekabel von DA 26 - 36 mm
 - 4 Datenleitungen - 2 x DA 7 - 11 mm
- 2 x DA 11 - 16 mm
- Für Wandstärken von 150 - 550 mm
 Quadro-Sicura Nova 2
 Abdichtung mit stufenlosen
 Moduldichtungen auf der Gebäudeinnen
 und eine Abdichtung auf der
 Gebäudeinnen- und -außenseite
 mittels Turn-Stop-System.
- 4 getrennte Abdichtungen für die Hausanschlussleitungen
 - 1 Klemmschelle zur Aufnahme der Gas-Hauseinführung
 - 4 durchgehende Hülse DN 75 für den Anschluss an ein Mantelrohrsystem DN 75 bzw. über Adapter an andere Dimensionen
- 100%ige Gewerketrennung
 Methangasbeständig
 Zulassungsnummer: DV-4541 BQ 0130
 Liefern und nach Herstellerangabe einbauen.
 Erzeugnis: Doyma Quadro-Sicura Nova 2, mit 25 Jahren Garantie.
 ... EP EUR GP EUR

Quadro-Sicura Nova 2-M
 Einbauteile - Rohr-/
 Kabeldurchführungen - Hausanschluss
 Mehrsparten-Hauseinführung für die gas- und druckwasserdichte
 Abdichtung von Versorgungsleitungen, die durch die Wand
 führen (in unterkellerten Gebäuden), zur Montage in Kernbohrungen oder
 bauseits vorhanden Futterrohren mit einem Innendurchmesser von 200 mm.
 Für:

- Wasserleitungen DA 32 / 40 / 50 mm
- Energiekabel von DA 26 - 36 mm
- 4 Datenleitungen - 2 x DA 7 - 11 mm
- 2 x DA 11 - 16 mm
- eine weitere Medienleitung nach Vereinbarung.

Für Wandstärken von 150 - 550 mm

Quadro-Secura Nova 2-M
Abdichtung mit stufenlosen
Moduldichtungen auf der Gebaeudeinnen
und eine Abdichtung auf der
Gebaeudeinnen- und -aussenseite
mittels Turn-Stop-System.
- 4 getrennte Abdichtungen fuer die
Hausanschlussleitungen
- 4 durchgehende Huelsrohre DN 75 fuer
den Anschluss an ein Mantelrohrsystem
DN 75 bzw. ueber Adapter an andere
Dimensionen
100%ige Gewerketrennung
Methangasbestaendig
Zulassungsnummer: DV-4541 BQ 0130
Liefern und nach Herstellerangabe
einbauen.
Erzeugnis: Doyma Quadro-Secura Nova 2-M,
mit 25 Jahren Garantie.
... EP EUR GP EUR

Quadro-Secura Nova 3
Einbauteile - Rohr-/Kabeldurchfuehrungen
- Hausanschluss
Mehrsparten-Hauseinfuehrung fuer die
gas- und druckwasserdichte
Abdichtung von Versorgungsleitungen,
die durch die Wand fuehren
(in unterkellerten Gebaeuden),
zur Montage in Kernbohrungen oder
bauseits vorhanden Futterrohren mit
einem Innendurchmesser von 200 mm.
Fuer:
- Gasleitungen 1" (1 1/4" + 1 1/2" als
Sonderausfuehrung)
- Wasserleitungen DA 32 / 40 / 50 mm
- Energiekabel von DA 26 - 36 mm
- 4 Datenleitungen - 2 x DA 7 - 11 mm
- 2 x DA 11 - 16 mm
Fuer Wandstaerken von 90 - 140 mm
Quadro-Secura Nova 3
Abdichtung mit stufenlosen
Moduldichtungen auf der
Gebaeudeinnenseite
mittels Turn-Stop-System.
- 4 getrennte Abdichtungen fuer die
Hausanschlussleitungen
- 1 Klemmschelle zur Aufnahme der
Gas-Hauseinfuehrung

- 4 durchgehende Huelrohr DN 75 fuer
den Anschluss an
ein Mantelrohrsystem DN 75 bzw.
ueber Adapter an andere Dimensionen
100%ige Gewerketrennung
Methangasbestaendig
Zulassungsnummer: DV-4541 BQ 0130
Liefen und nach Herstellerangabe
einbauen.
Erzeugnis: Doyma Quadro-Secura Nova 3,
mit 25 Jahren Garantie.
... EP EUR GP EUR

Quadro-Secura Nova-BP
Einbauteile - Rohr-/
Kabeldurchfuehrungen
- Hausanschluss
Mehrsparten-Hauseinfuehrung fuer die
gas- und druckwasserdichte
Abdichtung von Hausanschlussleitungen,
die durch die Bodenplatte fuehren
(in nichtunterkellerten Gebaeuden).

Fuer:

- Gasleitungen 1" (1 1/4" + 1 1/2" als
Sonderausfuehrung)
- Wasserleitungen DA 32 / 40 / 50 mm
- Energiekabel von DA 26 - 36 mm
- 4 Datenleitungen - 2 x DA 7 - 11 mm
- 2 x DA 11 - 16 mm

Bodenplattenstaerke mm

Quadro-Secura Nova-BP

- 1 einseitige Abdichtung auf der
Gebaeudeinnenseite
 - 4 getrennte Abdichtungen fuer die
Hausanschlussleitungen
 - 1 Klemmschelle zur Aufnahme der
Gas-Hauseinfuehrung
 - 4 durchgehende Huelrohr DN 75
 - 4 Anschlussmuffen mit integriertem
biegesteifem Spiral-Mantelrohr
DN 75 - Laenge 2 Meter (der Mehr-/
Minderpreis
fuer andere Laengen ist separat
anzugeben)
 - 1 Kunststoff-Futterrohr
DN 200,
260 mm lang
 - 1 Montagefuss
- Die Trennung der einzelnen Gewerke

fuer die Abdichtung der
Mehrsparten-Hauseinfuehrung ist
zu gewaehrleisten
- 100%ige Gewerketrennung
Zulassungsnummer: DV-4541 BQ 0130
Lieferr und nach Herstellerangabe
einbauen.
Erzeugnis: Doyma Quadro-Sicura Nova-BP,
mit 25 Jahren Garantie.
... EP EUR GP EUR

Quadro-Sicura - K1-FW-1x125
Einbauteile - Rohr-/
Kabeldurchfuehrungen
- Hausanschluss
Mehrsparten-Hauseinfuehrung fuer die
gas- und druckwasserdichte
Abdichtung von Versorgungsleitungen,
die durch die Wand fuehren
(in unterkellerten Gebaeude), zur
Montage
in Kernbohrungen oder
bauseits vorhanden Futterrohren mit
einem
Innendurchmesser
von 300 mm.
Fuer:
- 1 Fernwaermeleitung (mit Vor- u.
Ruecklauf)
 bis AD 125 mm
- 1 Wasserleitung bis 2"/ AD 63 mm
- 1 Energiekabel bis AD 63 mm
- 2 x 4 Datenleitungen von AD 7 bis
19 mm
Fuer Wandstaerken bis 550 mm
Quadro-Sicura - K1-FW-1x125
bestehend aus:
- 1 Abdichtung auf der Gebaeudeinnen
und
- aussenseite
- 1 zusaetzlichen Abdichtung auf der
Gebaeudaussenseite zur Wand
(Abdichtflansch)
- getrennte Abdichtung fuer die
Hausanschlussleitungen
- 4 durchgehenden Huelsrohren DN 75
fuer den Anschluss an
 ein Mantelrohrsystem DN 75
 bzw. ueber

Adapter an andere Dimensionen
Lieferrn und nach Herstellerangabe
einbauen.

Erzeugnis: Doyma Quadro-Secura -
K1-FW-1x125,
mit 25 Jahren Garantie.
... EP EUR GP EUR

Quadro-Secura - K1-FW-2x110
Einbauteile - Rohr-/
Kabeldurchfuehrungen
- Hausanschluss
Mehrsparten-Hauseinfuehrung fuer die
gas-
und druckwasserdichte
Abdichtung von Versorgungsleitungen,
die
durch die Wand fuehren
(in unterkellerten Gebaeude), zur
Montage
in Kernbohrungen oder
bauseits vorhanden Futterrohren mit
einem
Innendurchmesser
von 300 mm.

Fuer:

- 2 Fernwaermeleitungen bis AD 110 mm
- 1 Wasserleitung bis 2"/ AD 63 mm
- 1 Energiekabel bis AD 63 mm
- 4 Datenleitungen von AD 7 bis 19 mm

Fuer Wandstaerken bis 550 mm

Quadro-Secura - K1-FW-2x110

bestehend aus:

- 1 Abdichtung auf der Gebaeudeinnen
und

-aussenseite

- 1 zusaetzlichen Abdichtung auf der
Gebaeudaussenseite

zur Wand (Abdichtflansch)

- getrennte Abdichtung fuer die
Hausanschlussleitungen
- 3 durchgehenden Huelsrohren DN 75
fuer

den Anschluss an ein Mantelrohrsystem
DN 75 bzw. ueber

Adapter an andere Dimensionen
Lieferrn und nach Herstellerangabe
einbauen.

Erzeugnis: Doyma Quadro-Secura -

K1-FW-2x110,
mit 25 Jahren Garantie.
... EP EUR GP EUR

Quadro-Sicura - K2-FW-1x125
Einbauteile - Rohr-/
Kabeldurchfuehrungen
- Hausanschluss
Mehrsparten-Hauseinfuehrung fuer die
gas- und druckwasserdichte
Abdichtung von Versorgungsleitungen,
die durch die Wand fuehren
(in unterkellerten Gebaeude), zur
Montage
in Kernbohrungen oder
bauseits vorhanden Futterrohren mit
einem
Innendurchmesser
von 300 mm.

Fuer:

- 1 Fernwaermeleitung (mit Vor- u.
Ruecklauf)
bis AD 125 mm
- 1 Wasserleitung bis 2"/ AD 63 mm
- 1 Energiekabel bis AD 63 mm
- 2 x 4 Datenleitungen von AD 7 bis
19 mm

Fuer Wandstaerken bis 550 mm

Quadro-Sicura - K2-FW-1x125

bestehend aus:

- 1 Abdichtung auf der Gebaeudeinnen
und
-aussenseite
- getrennte Abdichtung fuer die
Hausanschlussleitungen
- 4 durchgehenden Huelsrohren DN 75
fuer

den Anschluss

an ein Mantelrohrsystem DN 75

bzw. ueber

Adapter an andere Dimensionen

Liefern und nach Herstellerangabe
einbauen.

Erzeugnis: Doyma Quadro-Sicura -

K2-FW-1x125,

mit 25 Jahren Garantie.

... EP EUR GP EUR

Quadro-Sicura - K2-FW-2x110

Einbauteile - Rohr-/

Kabeldurchfuehrungen

- Hausanschluss

Mehrsparten-Hauseinfuehrung fuer die

as- und druckwasserdichte

Abdichtung von Versorgungsleitungen,

die durch die Wand fuehren

(in unterkellerten Gebaeude), zur

Montage

in Kernbohrungen oder

bauseits vorhanden Futterrohren mit

einem

Innendurchmesser

von 300 mm.

Fuer:

- 2 Fernwaermeleitungen bis AD 110 mm

- 1 Wasserleitung bis 2"/ AD 63 mm

- 1 Energiekabel bis AD 63 mm

- 4 Datenleitungen von AD 7 bis 19 mm

Fuer Wandstaerken bis 550 mm

Quadro-Sicura - K2-FW-2x110

bestehend aus:

- 1 Abdichtung auf der Gebaeudeinnen

und

- aussenseite

- getrennte Abdichtung fuer die

Hausanschlussleitungen

- 3 durchgehenden Huelsrohren DN 75

fuer den Anschluss

an ein Mantelrohrsystem DN 75 bzw.

ueber Adapter an andere Dimensionen

Liefern und nach Herstellerangabe

einbauen.

Erzeugnis: Doyma Quadro-Sicura -

K2-FW-2x110,

mit 25 Jahren Garantie.

... EP EUR GP EUR

Quadro-Sicura(r) E1 fuer Gas

Einsparten-Hauseinfuehrung fuer die

gas- und druckwasserdichte

Abdichtung von Versorgungsleitungen,
die durch die Wand führen
(in unterkellerten Gebäuden),
zur Montage in Kernbohrungen oder
bauseits vorhandenen Futterrohren mit
einem Innendurchmesser von 100 mm.

Für:

Gasleitungen 1" (1 1/4" + 1 1/2" als
Sonderausführung)

Für Wandstärken von 130 bis 550 mm

Quadro-Sicura(r) E1

- 1 Abdichtung auf der Gebäude-
innen- und aussenseite
 - 1 zusätzliche Abdichtung auf der
Gebäudeaussenseite zur Wand hin
 - 1 getrennte Abdichtungen für die
Hausanschlussleitungen
 - 1 Klemmschelle zur Aufnahme der
Gas-Hauseinführung
 - 1 durchgehendes Hülsrohr DN 75 für
den Anschluss an ein
Mantelrohrsystem DN 75 bzw. über
Adapter an andere Dimensionen
 - Methangasbeständig lieferbar
- Zulassungsnummer: DV-4543 BT 0105
Lieferrichtlinie und nach Herstellerangabe
einbauen.

Erzeugnis: Doyma Quadro-Sicura(r) E1,
mit 25 Jahren Garantie.

... EP EUR GP EUR

Quadro-Sicura(r) E1 für Wasser,
Energie oder
Telekomm.

Einsparten-Hauseinführung für die
gas- und druckwasserdichte
Abdichtung von Versorgungsleitungen,
die durch die Wand führen
(in unterkellerten Gebäuden),
zur Montage in Kernbohrungen oder
bauseits vorhanden Futterrohren mit
einem Innendurchmesser von 100 mm.

Für:

Wasserleitungen DA 32 / 40 / 50 mm
oder Energiekabel von DA 26 - 36 mm
oder 4 Datenleitungen - 2 x DA 7 - 11 mm
- 2 x DA 11 - 16 mm

Für Wandstärken von 130 bis 550 mm

Quadro-Sicura(r) E1

Abdichtung mit stufenlosen
Moduldichtungen auf der Gebaeude-
innenseite und eine Abdichtung
auf der
Gebaeudeinnen- und -aussenseite
- 1 zusaetzliche Abdichtung auf der
Gebaeudeaussenseite zur Wand hin
- 1 getrennte Abdichtungen fuer die
Hausanschlussleitungen
- 1 durchgehendes Huelsrohr DN 75 fuer
den Anschluss an ein
Mantelrohrsystem DN 75 bzw. ueber
Adapter an andere Dimensionen
- Methangasbestaendig lieferbar
Zulassungsnummer: DV-4543 BT 0105
Liefern und nach Herstellerangabe
einbauen.
Erzeugnis: Doyma Quadro-Secura(r) E1,
mit 25 Jahren Garantie.
... EP EUR GP EUR

Quadro-Secura(r) E2 fuer Gas
Einsparten-Hauseinfuehrung fuer die
gas- und druckwasserdichte
Abdichtung von Versorgungsleitungen,
die durch die Wand fuehren
(in unterkellerten Gebaeuden),
zur Montage in Kernbohrungen oder
bauseits vorhanden Futterrohren mit
einem Innendurchmesser von 100 mm.
Fuer:
Gasleitungen 1" (1 1/4" + 1 1/2" als
Sonderausfuehrung)
Fuer Wandstaerken von 130 bis
550 mm Quadro-Secura(r) E2
Eine Abdichtung auf der
Gebaeudeinnen- und aussenseite
- 1 getrennte Abdichtung fuer
die Hausanschlussleitungen
- 1 Klemmschelle zur Aufnahme der
Gas-Hauseinfuehrung
- 1 durchgehendes Huelsrohr DN 75 fuer
den Anschluss an ein
Mantelrohrsystem DN 75 bzw. ueber
Adapter an andere Dimensionen
- Methangasbestaendig lieferbar
Zulassungsnummer: DV-4543 BT 0105
Liefern und nach Herstellerangabe
einbauen.

Erzeugnis: Doyma Quadro-Sicura(r) E2,
mit 25 Jahren Garantie.
... EP EUR GP EUR

Quadro-Sicura(r) E2 fuer Wasser,
Energie oder Telekomm.
Einsparten-Hauseinfuehrung fuer die
gas- und druckwasserdichte
Abdichtung von Versorgungsleitungen,
die durch die Wand fuehren
(in unterkellerten Gebaeuden),
zur Montage in Kernbohrungen oder
bauseits vorhanden Futterrohren mit
einem Innendurchmesser von 100 mm.
Fuer:

Wasserleitungen DA 32 / 40 / 50 mm
oder Energiekabel von DA 26 - 36 mm
oder 4 Datenleitungen - 2 x DA 7 - 11 mm
- 2 x DA 11 - 16 mm

Fuer Wandstaerken von 130 bis 550 mm

Quadro-Sicura(r) E2

Abdichtung mit stufenlosen
Moduldichtungen auf der Gebaeude-
innenseite und eine Abdichtung
auf der

Gebaeudeinnen- und -aussenseite

- 1 getrennte Abdichtungen fuer die
Hausanschlussleitungen

- 1 durchgehendes Huelsrohr DN 75 fuer
den Anschluss an ein

Mantelrohrsystem DN 75 bzw. ueber

Adapter an andere Dimensionen

- Methangasbestaendig lieferbar

Zulassungsnummer: DV-4543 BT 0105

Liefern und nach Herstellerangabe
einbauen.

Erzeugnis: Doyma Quadro-Sicura(r) E2,
mit 25 Jahren Garantie.

... EP EUR GP EUR

Quadro-Sicura(r) E-BP fuer Gas
Einsparten-Hauseinfuehrung fuer die
gas- und druckwasserdichte
Abdichtung von Hausanschlussleitungen,
die durch die Bodenplatte fuehren
(in nichtunterkellerten Gebaeuden).

Fuer:

Gasleitungen 1" (1 1/4" + 1 1/2" als
Sonderausführung)
Bodenplattenstärke mm
Quadro-Sicura(r) E BP
- 1 einseitige Abdichtung auf der
Gebäudeinnenseite
- 1 getrennte Abdichtungen für die
Hausanschlussleitung
- 1 Klemmschelle zur Aufnahme der
Gas-Hauseinführung
- 1 durchgehendes Hülrohr DN 75
- 1 Anschlussmuffe mit integriertem
biegesteifem Spiral-Mantelrohr
DN 75 - Länge 2 Meter (der Mehr-/
Minderpreis für andere Längen ist
separat anzugeben)
- 1 Kunststofffiterrohr DN 100,
- 1 Montagefuß (2710)
Zulassungsnummer: DV-4543 BT 0105
Liefen und nach Herstellerangabe
einbauen.
Erzeugnis: Doyma Quadro-Sicura(r) E-BP,
mit 25 Jahren Garantie.
... EP EUR GP EUR

Quadro-Sicura(r) E-BP für Wasser,
Energie oder Telekomm.
Einsparten-Hauseinführung für die
gas- und druckwasserdichte
Abdichtung von Hausanschlussleitungen,
die durch die Bodenplatte führen
(in nichtunterkellerten Gebäuden).
Für:

Wasserleitungen DA 32 / 40 / 50 mm
oder Energiekabel von DA 26 - 36 mm
oder 4 Datenleitungen - 2 x DA 7 - 11 mm
- 2 x DA 11 - 16 mm

Bodenplattenstärke mm
Quadro-Sicura(r) E BP
- 1 einseitige Abdichtung auf der
Gebäudeinnenseite
- 1 getrennte Abdichtungen für die
Hausanschlussleitung
- 1 durchgehendes Hülrohr DN 75
- 1 Anschlussmuffe mit integriertem
biegesteifem Spiral-Mantelrohr
DN 75 - Länge 2 Meter (der Mehr-/
Minderpreis für andere Längen ist
separat anzugeben)

- 1 Kunststofffutterrohr DN 100,
- 1 Montagefuss (2710)
Zulassungsnummer: DV-4543 BT 0105
Liefern und nach Herstellerangabe
einbauen.
Erzeugnis: Doyma Quadro-Sicura(r) E BP,
mit 25 Jahren Garantie.
... EP EUR GP EUR