



ELEKTRISCHE INSTALLATION VON WÄRMEPUMPENSYSTEME KABELDURCHFÜHRUNGEN – GEBÄUDE MIT KELLER

► **EINSATZ: DRÜCKENDES WASSER ///**
NOCH ZU ERSTELLENDEN BODENPLATTE AUS WU-BETON (NEUBAU)



Systematische Darstellung: Einbau Quadro-Secura® Quick/X

► **LÖSUNG:**

Quadro-Secura® Quick/X

- Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem
- Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- für alle Kabelarten
- mit Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne)
- ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden



Quadro-Secura® Quick/X	Rohr- / Kabel-Ø
Telekommunikation	Außendurchmesser: 2 x 5-7 mm, 3 x 7-13 mm, 1 x 14-18 mm, 1 x 19-22 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Produkt	Gewerk	Artikelnummer
Quadro-Secura® Quick/X	Telekommunikation	2600 000 912 10



ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

- 2K-Kartuschenpistole