

UGA Systemdeckel BKD 150

mit Stutzen und Thermomuffen

DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in vorhandene Dichtpackungen und Aufbau-Flansche
- Abdichtung von Medienleitungen mittels Schrumpftechnik
- mit Bajonettverschluss



PRODUKTVORTEILE

- gas- und wasserdicht
- zum Durchführen von Medienleitungen (Kabel oder Rohre) von 7 – 108 mm
- Abdichtung mittels Thermo- oder Kaltschrumpftechnik
- kompatibel zu anderen, marktgängigen Systemen
- aus umweltfreundlichen und chemisch hochresistenten Materialien

Systemdeckel geschlossen

Artikel	Anzahl Kabel	Artikelnummer
BKD150-D	0	4 10 1 000 150 0 4

Systemdeckel mit Thermo-Schrumpfmuffe

Artikel	Anzahl Kabel	Rohr- /Kabel-AD
BKD150-D-1/80-TM	1	26 – 78 mm
BKD150-D-1/110-TM	1	34 – 108 mm
BKD150-D-3/59(3/3)-TM	3	22 – 57 mm
BKD150-D-7/38(7/6)-TM*	7	7 – 37 mm
BKD150-D-8/35(4/2)/25(4/2)-TM**	8	4 x 7 – 24 mm/ 4 x 7 – 34 mm

Systemdeckel mit Kaltschrumpfmuffe

Artikel	Anzahl Kabel	Rohr- /Kabel-AD
BKD150-D-1/80-KS	1	33 – 79 mm
BKD150-D-1/110-KS	1	38 – 109 mm
BKD150-D-3/59(3/3)-KS	3	21 – 57 mm
BKD150-D-7/38(7/6)-KS*	7	20 – 37 mm
BKD150-D-8/35(4/2)/25(4/2)-KS**	8	4 x 11 – 24 mm/ 4 x 16 – 34 mm

* Bei BKD150-D-7 sind im Lieferzustand 1 Stutzen geschlossen, der bei Bedarf durchbrochen werden. Im Lieferzustand sind 6 Schrumpfmuffen enthalten.

** Bei BKD150-D-8 sind im Lieferzustand 4 Stutzen (je 2 x 35 und 25 mm) geschlossen, die bei Bedarf durchbrochen werden. Im Lieferumfang sind 4 Schrumpfmuffen enthalten, weitere Schrumpfmuffen sind im 4er-Set als Zubehör erhältlich.

UGA Systemdeckel BKD 150

mit Muffe in Manschettentechnik

DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in vorhandene Dichtpackungen und Aufbau-Flansche
- Anschluss eines Kabelschutzrohres mittels Manschettentechnik
- mit Bajonettverschluss



PRODUKTVORTEILE

- gas- und wasserdicht
- zum Anschluss von Kabelschutzrohren oder KSS-Schläuchen
- Kompatibel zu anderen, marktgängigen Systemen

Systemdeckel mit Muffe in Manschettentechnik

Produkt	Rohr- / Kabel-AD	KSS-Schlauch	Artikelnr.
BKD150-D-MA65-75	65 – 75 mm	–	4 14 1 075 150 0 4
BKD150-D-MA75-90	75 – 90 mm	KSS-S 80	4 14 1 090 150 0 4
BKD150-D-MA100-110	100 – 110 mm	–	4 14 1 110 150 0 4
BKD150-D-MA115-125	115 – 125 mm	KSS-S 110	4 14 1 125 150 0 4
BKD150-D-MA130-145	130 – 145 mm	KSS-S 125	4 14 1 140 150 0 4
BKD150-D-MA150-160	150 – 160 mm	–	4 14 1 160 150 0 4
BKD150-D-MA160-170	160 – 170 mm	KSS-S 150	4 14 1 170 150 0 4

Das UGA-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.



www.doyma.de