

UGA Systemdeckel BKD 90

mit Stutzen und Thermomuffen

DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in vorhandene Dichtpackungen und Aufbau-Flansche
- Abdichtung von Medienleitungen mittels Schrumpftechnik
- mit Bajonettverschluss



PRODUKTVORTEILE

- gas- und wasserdicht
- zum Durchführen von Medienleitungen (Kabel oder Rohre) von 7 – 74 mm
- Abdichtung mittels Thermo- oder Kaltschrumpftechnik
- aus umweltfreundlichen und chemisch hochresistenten Materialien

Systemdeckel geschlossen

Artikel	Anzahl Kabel	Artikelnummer
BKD90-D	0	4 10 1 000 090 0 4

Systemdeckel mit Thermomuffe

Artikel	Anzahl Kabel	Rohr- / Kabel-AD	Artikelnummer
BKD90-D-1/75-TM	1	26 – 74 mm	4 10 1 075 090 0 4
BKD90-D-3/30-TM	3	7 – 29 mm	4 10 1 030 090 0 4
BKD90-D-5/20-TM	5	7 – 19 mm	4 10 1 020 090 0 4


Systemdeckel mit Kaltschrumpfmuffe

Artikel	Anzahl Kabel	Rohr- / Kabel-AD
BKD90-D-1/75-KS	1	33 – 74 mm
BKD90-D-3/30-KS	3	16 – 29 mm
BKD90-D-5/20-KS	5	11 – 20 mm

UGA Systemdeckel BKD 90



mit Muffe in Manschettentechnik

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in vorhandene Dichtpackungen und Aufbau-Flansche
- Anschluss eines Kabelschutzrohres mittels Manschettentechnik
- mit Bajonettverschluss



PRODUKTVORTEILE

- gas- und wasserdicht
- zum Anschluss von Kabelschutzrohren und KSS-Schläuchen

Systemdeckel mit Muffe in Manschettentechnik

Artikel	Rohr- /Kabel-AD	KSS-Schlauch	Artikelnummer
BKD90-D-MA40-50	40 – 50 mm	–	4 14 1 050 090 0 4
BKD90-D-MA50-63	50 – 63 mm	–	4 14 1 061 090 0 4
BKD90-D-MA65-75	65 – 75 mm	–	4 14 1 075 090 0 4
BKD90-D-MA75-90	75 – 90 mm	KSS-S 80	4 14 1 090 090 0 4
BKD90-D-MA100-112	100 – 112 mm	–	4 14 1 110 090 0 4

Das UGA-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.



www.doyma.de