


HKD Bodenablauf

Für Bereiche ohne Fahrverkehr

- Einsatz in **noch zu erstellenden Bodenplatten aus WU-Beton** (Weiße Wanne)



Bodenablauf mit Folienflansch



Edelstahlrost



Edelstahlrost, verschraubt



Aufsatzverlängerung



Aufsatzrahmenverlängerung



APP-PU 50

HKD Bodenablauf mit Mauerkragen zum Anschluss von DN 100 KG/KG 2000-Rohren und Rohren DN 50.

- Bodenablauf/Kellerablauf aus PP nach DIN EN 1253
- Rahmenmaß 150 x 150 mm
- Rohranschluss DN 100 (DA 110 mm) und DN 50
- umlaufende gas- und wasserdichte Mehrstegdichtung
- Auslauf senkrecht
- Abflussleistung 1,7 l/s
- Höhenverstellbar 15 – 70 mm
- mit Lippendichtung, Bauzeitschutzdeckel und Schlammfangkorb
- drehbares und stufenlos höhenverstellbares Aufsatzstück
- mit Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- mit Schlitzrost 140 x 140 mm aus Kunststoff, grau,
- alternativ: Edelstahlrost aus V2A
- Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- Wahlweise auch inkl. Folienflansch zur Anbindung von Dampfsperren in Form von Dichtungsbahnen lieferbar



ZUBEHÖR

- Einkomponenten-Polyurethan-Dichtungsmaterial APP-PU 50 mit sehr gutem Haftungsvermögen auf Stahl, Kunststoffen und Beton.

HKD Bodenablauf	Artikelnummer
HKD Bodenablauf	8 00 0 000 000 1 0
mit frostsicheren Geruchsverschluss	8 00 0 000 000 1 1
mit Folienflansch	8 00 0 000 000 2 0
mit Folienflansch und frostsicheren Geruchsverschluss	8 00 0 000 000 2 1

OPTIONALES ZUBEHÖR

Edelstahlrost	Artikelnummer
einzel	8 99 0 000 000 0 1
verschraubt, mit passendem Aufsatzrahmen, 9-67 mm	8 99 0 000 000 0 2

Aufsatzverlängerung	Artikelnummer
25 – 130 mm, beliebig kürzbar	8 99 0 000 000 0 3

Aufsatzrahmenverlängerung	Artikelnummer
10 – 180 mm, beliebig kürzbar	8 99 0 000 000 0 4

APP-PU50	Artikelnummer
Zubehör für Folienflanche	8 99 0 050 000 0 0

Weitere Informationen auf Produktseite HKD APP-PU 50.

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

