



HKD KE-Futterrohr

 NICHTDRÜCKENDES WASSER

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz **in noch zu erstellenden Bauwerken oder Bauwerksteilen aus WU-Beton** (Weiße Wanne)



- Der Innendurchmesser entspricht exakt dem Nenndurchmesser DN
- Hohe Formstabilität
- Leichter, schlagzäher Kunststoff
- Mit Dichtelement aus EPDM
- Dicht gegen nichtdrückendes und drückendes Wasser
- Gasdicht
- Dichtelement geprüft auf 4 bar druckwasserdicht
- Längen: 200 – 500 mm

HINWEIS

- Neue Variante ab 2. Quartal 2020. Dann auch mit Klebeflansch für Abdichtungen nach DIN 18533 (Schwarze Wanne).

ZUBEHÖR

- Schalungshalterung (1701), siehe Curaflex® Zubehör

Nenngröße [DN in mm]	Länge [mm]	Artikelnummer
100	200	8 10 0 100 200 0 0
	250	8 10 0 100 250 0 0
	300	8 10 0 100 300 0 0
	350	8 10 0 100 350 0 0
	400	8 10 0 100 400 0 0
	500	8 10 0 100 500 0 0
125	200	8 10 0 125 200 0 0
	250	8 10 0 125 250 0 0
	300	8 10 0 125 300 0 0
	350	8 10 0 125 350 0 0
	400	8 10 0 125 400 0 0
	500	8 10 0 125 500 0 0
150	200	8 10 0 150 200 0 0
	250	8 10 0 150 250 0 0
	300	8 10 0 150 300 0 0
	350	8 10 0 150 350 0 0
	400	8 10 0 150 400 0 0
	500	8 10 0 150 500 0 0
200	200	8 10 0 200 200 0 0
	250	8 10 0 200 250 0 0
	300	8 10 0 200 300 0 0
	350	8 10 0 200 350 0 0
	400	8 10 0 200 400 0 0
	500	8 10 0 200 500 0 0

Weitere Typen und Größen von Futterrohren finden Sie im Curaflex-Sortiment (siehe Hinweise zur Kombination des HKD- und DOYMA-Sortiments).

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.