


Quadro-Sicura® Nova 2-FW

für unterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Mehrsparten-Hauseinführung **beidseitig abdichtend**
- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)
- für die Gewerke Fern-/Erdwärme, Wasser, Strom und Telekommunikation



25
Jahre
Garantie

PRODUKTVORTEILE

- stufenlose Moduldichtungen für Wasser und Energie
- gas- und druckwasserdicht
- extrem einfacher Einbau
- platzsparende Gebäudeeinführung der Versorgungsleitungen
- einfache Zuordnung der Gewerkeabdichtung durch Symbolkennzeichnung
- Montage ohne Drehmomentschlüssel möglich

TECHNISCHE DETAILS

- Trockeneinbau
- Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohre mit 298 – 304 mm Innendurchmesser
- Fernwärme Vor- und Rücklauf in einem bzw. zwei Mantelrohren
- die Abdichtung der Fern-/Erdwärmeleitungen, Wasserleitung, Strom- und Telekommunikationskabel erfolgt unabhängig von den einzelnen Gewerken
- variable Anordnung der einzelnen Sparten möglich
- stufenlose Verstellbarkeit für Wandstärken von 200 – 550 mm
- keine zusätzliche Außenabdichtung erforderlich
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN 75 und DN 125. Größere oder kleinere Dimensionen über Erweiterungsmuffen bzw. Reduktionen möglich
- optische Kontrolle des Anzugmomentes über Kontrollstifte

| Versorgungsleitungen | Rohr- / Kabel-Ø |
|--------------------------------------|---|
| Nah- / Fernwärme oder Erdwärme | Außendurchmesser 75 mm, 90 mm, 110 mm; optional 125 mm Außendurchmesser 32 mm, 40 mm, 50 mm Durchmesser bei Bestellung bitte angeben |
| Wasser | Außendurchmesser 32 mm, 40 mm, 50 mm; optional Außendurchmesser 63 mm |
| Strom | Außendurchmesser von 26 – 36 mm; optional Außendurchmesser 36 – 47 mm |
| Telekommunikation | Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 3 x 7 – 13 mm, 1 x 14 – 18 mm und 1 x 19 – 22 mm |

| Gebäude | Abmessungen |
|------------------------------|--------------|
| Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø | 298 – 304 mm |
| Wanddicken | 200 – 550 mm |

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

| optionale Durchmesser | Artikelnummer |
|------------------------|--|
| 2 x 75, 90 oder 110 mm | 2320 075 000 00 |
| 2 x 32 – 50 mm | Durchmesser bei Bestellung bitte angeben |

Lieferung ohne Armaturen und Leitungen.



Variante: Quadro-Sicura®
Nova 2-FW / breit für
Doppel-/Elementwände