

Curafam® 12.500 BSRB

Curafam® 49.950 BSRB

- für brennbare Rohre
- Gewerke: Abwasser, Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Rohrpost



25 Jahre
Garantie

Curafam® 12.500 BSRB



Curafam® 49.950 BSRB

ZUR ABSCHOTTUNG VON ROHRLEITUNGEN AUS

- PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS $\varnothing \leq 140$ mm
- Schalldämmende Abwasserrohre $\varnothing \leq 140$ mm
 - Friatec Friaphon
 - Ostendorf Skolan
 - Geberit Silent dB 20
 - Wavin AS
- Kunststoff-Verbundrohre mit Aluminiemeinlage $\varnothing \leq 110$ mm
- Durchführung einer Begleitheizung ist möglich


MONTAGEBEDINGUNGEN

- in Wänden aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton und Mauerwerk mit einer Dicke > 150 mm – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beachten, da je nach Rohrdimension größere Bauteilstärken gefordert sind
- in Decken aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton
- mit einer Dicke > 150 mm (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beachten, da je nach Rohrdimension größere Bauteilstärken gefordert sind)

ZUBEHÖR

- Spezialkleber (17010), 50 ml

Standardlängen des Abschottungssystems 300 mm; weitere Längen sind lieferbar.

 Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte dem Verwendbarkeitsnachweis.

CurafLAM® 12.500 BSRB | 49.950 BSRB

Abschottung von brennbaren Ver-/Entsorgungsleitungen bei speziellen Anforderungen

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.17-416

CurafLAM® 12.500 BSRB

DN Buchsenrohr [mm]	Rohraußen-durchmesser [mm]	Artikelnummer
42	16	–
	20	–
	25	–
51	32	–
61	40	–
85	50	–
	56	–
	58	–
	63	–
106	75	–
	78	–
121	80	–
	90	–
155	110	–
175	125	–
	135	–
	140	–

CurafLAM® 49.950 BSRB

DN Buchsenrohr [mm]	Rohraußen-durchmesser [mm]
51	16
	20
66	25
76	32
85	40
110	50
	56
	58
130	63
	75
146	78
	80
	90

Lieferumfang: Brandschutzsystem incl. Brandschutzschild, Einbauleitung. Hinweise: Buchsenrohrlänge 300 mm. Andere Längen und Größen auf Anfrage.
Ab einer Wanddicke > 400 mm benötigen Sie 2 Brandschutzpackungen (Preise auf Anfrage).