


# Curafam<sup>®</sup> Inject BS<sup>+K10</sup>

- für brennbare und nichtbrennbare Rohre
- Gewerke: Abwasser, Trinkwasser, Gas, Heizung, Kälte, Druckluft, Sprinkler



25  
Jahre  
Garantie

## ZUR ABSCHOTTUNG GEMÄSS MLAR/LAR/RBALEI VON ROHREN AUS:

- Stahl, Edelstahl, Kupfer, Guss  $\varnothing \leq 160$  mm
- Aluminium  $\varnothing \leq 32$  mm
- Kunststoff, Kunststoff-Verbund  $\varnothing \leq 32$  mm

## ZUR ABSCHOTTUNG GEMÄSS P-3138/0325-MPA BS VON ROHREN AUS:

- Stahl, Edelstahl (Wand / Decke)  $\varnothing \leq 88,9$  mm /  $\leq 60,3$  mm
- Kupfer, Guss (Wand / Decke)  $\varnothing \leq 54,0$  mm /  $\leq 42,0$  mm
- Inkl. Synthese-Kautschuk-Dämmung (genauen Typ siehe abP), Dämmstärke  $\leq 56,0$  mm

## MONTAGEBEDINGUNGEN

- in Decken mit einer Dicke (M)LAR bzw. P-3138/0325-MPA BS  $\geq 80$  mm / 150 mm
- in Wänden mit einer Dicke (M)LAR bzw. P-3138/0325-MPA BS  $\geq 80$  mm / 150 mm

Die Anforderungen der jeweils gültigen MLAR insbesondere die Abstandsregelungen müssen berücksichtigt werden.

Reststringspalt zwischen Rohrleitung und Bauteil mittels Zementmörtel, Beton oder ähnlichem bauteilstark verschließen.



Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte der örtlich geltenden LAR.

## CurafLAM® Inject BS+K10

### Abschottung von nicht-/brennbaren Ver-/Entsorgungsleitungen

Gemäß (M)LAR

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-3138/0325

| Ø [mm] | Ringraum [mm] | Tiefe [mm] | benötigte Kartuschen |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| 32     | 15            | 150        | ca. 1                |
| 63     |               |            | ca. 2                |
| 110    |               |            | ca. 3                |
| 160    |               |            | ca. 4                |

| Ø [mm] | Ringraum [mm] | Tiefe [mm] | benötigte Kartuschen |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| 32     | 50            | 5          | ca. 1                |
| 63     |               |            |                      |
| 110    |               |            |                      |
| 160    |               |            |                      |

| Inhalt | Artikelnummer      |
|--------|--------------------|
| 300 ml | 3 25 0 000 000 0 0 |

Lieferumfang: Kartusche 300 ml, incl. Brandschutzschild, Einbauanleitung.

### CurafLAM® Inject BS+K10 im Einbau

