


# Quadro-Sicura® ADS

für nichtunterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung als **runde Ausführung**
- Einsatz in noch zu **erstellenden Bauwerken aus WU-Beton**
- für die Gewerke **Gas oder Wasser**
- Hauseinführungen mit **größeren Dimensionen**



## PRODUKTVORTEILE

- regelwerkkonforme Bodenplatten-Durchdringung
- einfacher Einbau
- biegesteife Mantelrohre zur Einhaltung der Biegeradien
- späteres Auswechseln der Leitungen möglich (Relining)

## TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht
- geeignet für den sofortigen Einbau in die Bodenplatte bzw. zum späteren Einbau in eine Aussparung der Bodenplatte
- Ein Installationsteil bestehend aus Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck inkl. Ausreiß- und Verdreh-sicherung und vormontierten Dichtungseinsätzen
- Rohbauteil bestehend aus Kunststoff-Futterrohr und einer Anschlussmuffe mit integriertem biegesteifem Mantelrohr und höhenverstellbarem Erdspieß

Type / Ausführung	Hauseinführungskombination [DN]	Kunststoff-Futterrohr [DN]	Innendurchmesser Mantelrohr [mm]
Quadro-Sicura® ADS Gas / Wasser	50	100	110
Quadro-Sicura® ADS Gas / Wasser	80	150	150

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

DN Hauseinführungskombination
50
80

Mit 3 m biegesteifem Mantelrohr ausgerüstet.



Variante: Quadro-Sicura® ADS Rohbauteil mit biegefesten Mantelrohr (ID 110 mm) und Dichtungssystem Curaflex Nova® für Leitungsdurchmesser bis max. 63 mm. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Das System Quadro-Sicura ADS ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.