

ZZ[®] C33-S90 Kittschott

- Abschottung von Kabel
- 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit
- In leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken
- In eckigen, runden oder unregelmäßigen Bauteilöffnungen



PRODUKTVORTEILE

- Verarbeitung ohne Spezialwerkzeug durch Standardkartuschen
- Wegfall der Laibungsausbildung in leichten Trennwänden durch ZZ[®] Brandschutzrohrschale (Zubehörartikel)
- Gruppenanordnungen mit geringen Abständen
- Optimale Lösungen für Kleinabschottungen

TECHNISCHE DETAILS

- Leichten Trennwände, $d \geq 10$ cm
- Massivwände, $d \geq 10$ cm
- Massivdecken, $d \geq 15$ cm
- Max. Öffnungsgröße $\varnothing \leq 8$ cm
- Kabel aller Art (ohne innere Hohlräume), $\varnothing \leq 18$ mm

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Max. 60 % Leitungsbelegung der Abschottung
- Ggf. Ausbildung eines Rahmens notwendig oder ZZ[®] 613 Brandschutzrohrschale einsetzen
- Kabel/Kabelbündel dürfen an der Bauteillaibung anliegen



Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung.

ZZ® C33-S90

Komponente	Abmessungen	VPE	Artikelnummern
ZZ 613-75-100 Brandschutzrohrschale	Außendurchmesser 75mm, Länge 100mm	1	3 75 0 613 100 0 0
ZZ 613-75-150 Brandschutzrohrschale	Außendurchmesser 75mm, Länge 150 mm	1	3 75 0 613 150 0 0
ZZ 300 Brandschutzmasse	310 ml Kartusche	1	3 75 0 300 000 0 0
ZZ 300 Brandschutzmasse	310 ml Kartusche	900	3 75 0 300 000 9 0
Kennzeichnungsschild DE	-	1	3 79 0 000 000 0 7

