

ZZ[®] M30-S90 Schaumschott

- Abschottung von Kabel, Rohre und Kombinationen
- 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit
- In leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken
- In eckigen, runden oder unregelmäßigen Bauteilöffnungen



PRODUKTVORTEILE

- Flexibel bei allen Öffnungsgeometrien
- Großer Anwendungsbereich
- Keine Unterbrechungszeiten, durch schnelles Abbinden des Materials auch bei größeren Öffnungen
- Kombinierbar mit ZZ[®] 220-120 Brandschutzsteine (Zubehörartikel) für noch schnelleres Erstellen bei größeren Abschottungen

TECHNISCHE DETAILS

- Leichten Trennwände, $d \geq 10$ cm
- Massivwände, $d \geq 10$ cm
- Massivdecken, $d \geq 15$ cm
- Schottdicke, $d \geq 20$ cm
- Max. Öffnungsgröße Wände: 45 x 50 cm
- Max. Öffnungsgröße Decken: 45 x 45 cm
- Kabel aller Art (ohne innere Hohlräume), $\varnothing \leq 80$ mm
- Kabelbündel, $\varnothing \leq 100$ mm, Einzelkabel $\varnothing \leq 21$ mm
- Kunststoffrohre für Flüssigkeiten
- Stahl-, Edelstahl-, Stahlguss- und Kupferrohre
- Kabeltragekonstruktionen aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff dürfen durch die Abschottung geführt werden
- Elektro-Installationsrohre, starr, aus Kunststoff, $\varnothing \leq 40$ mm, bis zu 3 Stück im Bündel
- Mineralwolle-Schalen, $d \geq 30$ mm, ggf. inkl. PVC-Ummantelung
- Flexibler, geschlossenzelliger Elastomerschaum (FEF)

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- ZZ[®] 330 Brandschutzschaum vollständig in Abschottungsdicke in Spalten oder Fugen einbringen
- Ggf. Ausbildung eines Rahmens notwendig
- Max. 40 % unbelegte Bereiche können mit ZZ[®] 220-120 Brandschutzstein ausgefüllt werden
- Max. 60 % Leitungsbelegung der Abschottung
- Kabel/Kabelbündel/Kabeltragekonstr./EIR dürfen unten und seitlich an der Bauteillaubung anliegen, bei Decken 3-seitig



Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung.

ZZ® M30-S90

Komponente	Abmessungen	VPE	Artikelnummern
ZZ 220-120 Brandschutzstein	200 x 120 x 60 mm	1	3 70 0 220 120 0 0
ZZ 220-120 Brandschutzstein	200 x 120 x 60 mm	4	3 70 0 220 120 0 4
ZZ 220-120 Brandschutzstein	200 x 120 x 60 mm	20	3 70 0 220 120 2 0
ZZ 220-120 Brandschutzstein	200 x 120 x 60 mm	500	3 70 0 220 120 9 3
ZZ 330 Brandschutzschaum	380 ml Kartusche, 2 x Mischeraufsatz 2K	1	3 72 0 330 000 0 0
ZZ 330 Brandschutzschaum	380 ml Kartusche inkl. Zubehör	6	3 72 0 330 000 0 6
ZZ 330 Brandschutzschaum	380 ml Kartusche inkl. Zubehör	360	3 72 0 330 000 9 2
ZZ 330 Brandschutzschaum Starter-Kit	1x380 ml, Kartuschenpistole EasyMax 2K	1	3 72 0 330 000 0 1
Mischeraufsatz 2K, 8er Set	-	8	3 79 0 000 000 0 8
ZZ® Verlängerungsröhrchen, 12er Set	200 mm	12	3 79 0 000 000 1 6
OTTOPUR Cleaner	500 mm	1	3 79 0 000 000 1 5
Gewebeklebeband	Breite 50 mm, 20 m Rolle, transparent	1	3 79 0 000 000 0 3
Kartuschenpistole EasyMax 2K	-	1	3 79 0 000 000 1 1
Kartuschenpistole HandyMax 2K	-	1	3 79 0 000 000 1 2
Kartuschenpistole PowerMax Akku 2K	-	1	3 79 0 000 000 1 3
Zusatzakku für PowerMax Akku 2K	-	1	3 79 0 000 000 1 4

