

Curaflex® Ringraumverschluss RRV

Schutz vor Schmutz und Spritzwasser

- **Verschluss** von Ringräumen
- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)
- hohe Variabilität



DOYMA
GRIP 25
Jahre
Garantie

PRODUKTVORTEILE

- hohe Variabilität durch elastische Anpassung an die vorhandene Leitung
- einfache Montage
- ideal kombinierbar mit allen Curaflex® Dichtungseinsätzen
- Anpassbarkeit an die Medienleitung

TECHNISCHE DETAILS

- dauerhafter Sichtverschluss für Kernbohrungen und Futterrohre
- Staub- und Spritzwasserschutz (IP54)
- Aufnahme axialer Bewegungen
- manuell an die Medienleitung anpassbar
- DN 100 abdichtend blind und von 20 - 63 mm
- DN 200 abdichtend blind und von 108 - 160 mm

MATERIAL

- DOYMA-Grip (EPDM)

Futterrohr- / Kernbohrung-ID D_1 [DN in mm]	Rohr- / Kabel-AD d [mm]	Artikelnummer
100 (99 – 104)	1 x 20 – 31 2 x 5 2 x 7	1 18 5 000 100 0 0
	1 x 32 – 45 2 x 5 2 x 7	
	1 x 46 – 63 2 x 5 2 x 7	
200 (199 – 203)	1 x 108 – 135 2 x 5 2 x 7	1 18 5 000 200 0 0
	1 x 136 – 160 2 x 5 2 x 7	
L_2 (max. Baulänge) [mm]: ≤ 85 mm		

