


# HKD DOMO-NW-B

 NICHTDRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)



Der HKD DOMO-NW-B zeichnet sich durch eine robuste Handwerker-Qualität aus. **Die Ausführung als Blindverschluss zur sicheren Abdichtung einer Öffnung.**

- nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 geprüft (Nr. G 30 322-2-7) - FHRK 20 D01
- dicht gegen nichtdrückendes Wasser (20 mm Dichtbreite)
- alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A/Inox 304), optional 1.4571 (V4A/Inox 316)
- Dichtungswerkstoff EPDM-Vollgummi, optional NBR
- gasdicht



## ZUBEHÖR

- Aquagard Kernbohrungsversiegelung, siehe Curaflex® Zubehör

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

## HKD DOMO-NW-B

| Futterrohr- / Kernbohrung-ID<br>[DN in mm] | V2A<br>Artikelnummer | V4A<br>Artikelnummer |
|--|----------------------|----------------------|
| 80<br>(79 – 83)                            | 8 01 0 000 080 2 0   | 8 01 0 000 080 4 0   |
| 100<br>(99 – 103)                          | 8 01 0 000 100 2 0   | 8 01 0 000 100 4 0   |
| 125<br>(124 – 128)                         | 8 01 0 000 125 2 0   | 8 01 0 000 125 4 0   |
| 150<br>(149 – 153)                         | 8 01 0 000 150 2 0   | 8 01 0 000 150 4 0   |
| 200<br>(199 – 204)                         | 8 01 0 000 200 2 0   | 8 01 0 000 200 4 0   |
| 250<br>(247 – 253)                         | 8 01 0 000 250 2 0   | 8 01 0 000 250 4 0   |
| 300<br>(297 – 304)                         | 8 01 0 000 300 2 0   | 8 01 0 000 300 4 0   |
| 350<br>(347 – 353)                         | 8 01 0 000 350 2 0   | 8 01 0 000 350 4 0   |
| 400<br>(397 – 403)                         | 8 01 0 000 400 2 0   | 8 01 0 000 400 4 0   |
| 450<br>(447 – 453)                         | 8 01 0 000 450 2 0   | 8 01 0 000 450 4 0   |
| 500<br>(497 – 503)                         | 8 01 0 000 500 2 0   | 8 01 0 000 500 4 0   |
| 600<br>(597 – 603)                         | 8 010 000 600 2 0    | 8 01 0 000 600 4 0   |