

# Curaflam® ECO<sup>Pro</sup>

- für brennbare Rohre
- Gewerke: Abwasser, Regenwasser, Trinkwasser, Heizung, Kälte, Druckluft, Staubsaugleitungen, Rohrpost



25 Jahre Garantie

## ZUR ABSCHOTTUNG VON ROHRLEITUNGEN AUS

- PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS  $\varnothing \leq 160$  mm
- Schalldämmende Abwasserrohre
- Kunststoff-Verbundrohre mit Aluminiumeinlage  $\varnothing \leq 110$  mm
- Aquatherm-Rohrleitungen  $\varnothing \leq 110$  mm

## ZUGELASSEN FÜR DÄMMUNG

- PE-Schalldämmstreifen 3 - 5 mm
- Synthese-Kautschuk 9 - 43 mm
- PE-Weichschaum-Schläuche 9 - 25 mm

## MONTAGEBEDINGUNGEN

- zugelassener Nullabstand im System und zu fremden Abschottungen (z. B. System Conlit, Absperrvorrichtung nach DIN 18017 [Lüftung] u.a.)
- Abschottung auf schrägen Rohren, Muffen, bei 2 x 45° Bögen auf Steck- bzw. E-Muffen und Metall-Spannverbindern
- beidseitig vor Wänden aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton, Mauerwerk und Leichten Trennwänden mit einer Dicke  $\geq 100$  mm
- einseitig unter bzw. in Decken aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton mit einer Dicke  $\geq 150$  mm
- zugelassen für Abschottung bei feuerhemmenden Holzbalkendecken  $\geq 150$  mm

Leistungsumfang	Curaflam®	
	Eco <sup>Pro</sup>	XS <sup>Pro</sup>
"Antirutsch" beim Einbau	x	x
Nullabstände	x	x
Verwendbarkeitsnachweis	x	x
Zulassung Holzbalkendecke	x	x
Schrägdurchführung	-	x
Befestigungsset inklusive	-	x
Rohr - AD >160 mm	-	x
bündig einzumörteln	x	x
Manschetten- $\varnothing$ reduzierbar	-	x
Mehrfachdurchführungen	-	x
2 x 45° - Bogen	x	x
Leichte Trennwand	x	x
PE-Schallschutzstreifen inklusive	-	x
brennbare Gasleitung	-	x



Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung.

## CurafLAM® ECO<sup>Pro</sup>

### Abschottung von brennbaren Ver-/Entsorgungsleitungen

Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2464

Abmessung	Ø (Rohr + Dämmung) [mm] bei GERADER Durchführung	max. Außen-Ø Manschette [mm]	Aufbauhöhe [mm]	Artikelnummern
32	1 – 39	55	30	3 23 1 032 000 0 0
40	40 – 46	70		3 23 1 040 000 0 0
50	47 – 58	85		3 23 1 050 000 0 0
63	59 – 74	105		3 23 1 063 000 0 0
75	75 – 85	115		3 23 1 075 000 0 0
90	86 – 100	135		3 23 1 090 000 0 0
110	101 – 120	155		3 23 1 110 000 0 0
125	121 – 139	180	50	3 23 1 125 000 0 0
140	140 – 159	205		3 23 1 140 000 0 0
160	160 – 179	225		3 23 1 160 000 0 0

Lieferumfang: CurafLAM® ECO<sup>Pro</sup>, Brandschutzschild und Einbauanleitung.

### CurafLAM® ECO<sup>Pro</sup> im Einbau

