

# UGA Systemdeckel KD 110



## Konischer Systemeinsatz

DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in vorhandene Dichtpackungen auf der Anschlussseite
- mit Schraubverschluss



## PRODUKTVORTEILE

- konischer Systemeinsatz zum Abdichten von Kabeln und Kabelschutzrohren
- einfacher Einbau
- maßangefertigt für Ihre Anwendung
- geteilter Einsatz zur Montage nach der Kabelverlegung

Das UGA-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.



[www.doyma.de](http://www.doyma.de)

Artikel	Rohr- / Kabel-AD	Artikelnummer
KD110-D-DGM110	110 mm	4 11 2 110 110 0 4
KD110-E-WE/EPDM (Z) x (D)	1 bis 28 Bohrungen	—

### Belegungstabelle Konischer Systemeinsatz WA

Artikel	Anzahl der Bohrungen	D max. AD*
KD110-E-WE/EPDM 1 x (D)	1 Bohrung	bis 110 mm
KD110-E-WE/EPDM 3 x (D)	3 Bohrungen	bis 48 mm
KD110-E-WE/EPDM 5 x (D)	5 Bohrungen	bis 36 mm
KD110-E-WE/EPDM 7 x (D)	7 Bohrungen	bis 32 mm
KD110-E-WE/EPDM 9 x (D)	9 Bohrungen	bis 26 mm
KD110-E-WE/EPDM 13 x (D)	13 Bohrungen	bis 21 mm
KD110-E-WE/EPDM 19 x (D)	19 Bohrungen	bis 18 mm
KD110-E-WE/EPDM 28 x (D)	28 Bohrungen	bis 14 mm

\* Es sind auch andere Kombinationen mit unterschiedlichen Durchmessern möglich.