


# HKD DOMO-NW-B

 NICHTDRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)



Der HKD DOMO-NW-B zeichnet sich durch eine robuste Handwerker-Qualität aus. **Die Ausführung als Blindverschluss zur sicheren Abdichtung einer Öffnung.**

- nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 geprüft (Nr. G 30 322-2-7) - FHRK 20 D01
- dicht gegen nichtdrückendes Wasser (20 mm Dichtbreite)
- Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101 Erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A/Inox 304), optional 1.4571 (V4A/Inox 316)
- Dichtungswerkstoff EPDM-Vollgummi
- gasdicht



## ZUBEHÖR

- Aquagard Kernbohrungsversiegelung, siehe Curaflex® Zubehör

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

## HKD DOMO-NW-B

Futterrohr- / Kernbohrung-ID [DN in mm]	V2A	V4A
	Artikelnummer	Artikelnummer
80 (79 – 83)	8 01 0 000 080 2 0	8 01 0 000 080 4 0
100 (99 – 103)	8 01 0 000 100 2 0	8 01 0 000 100 4 0
125 (124 – 128)	8 01 0 000 125 2 0	8 01 0 000 125 4 0
150 (149 – 153)	8 01 0 000 150 2 0	8 01 0 000 150 4 0
200 (199 – 204)	8 01 0 000 200 2 0	8 01 0 000 200 4 0
250 (247 – 253)	8 01 0 000 250 2 0	8 01 0 000 250 4 0
300 (297 – 304)	8 01 0 000 300 2 0	8 01 0 000 300 4 0
350 (347 – 353)	8 01 0 000 350 2 0	8 01 0 000 350 4 0
400 (397 – 403)	8 01 0 000 400 2 0	8 01 0 000 400 4 0
450 (447 – 453)	8 01 0 000 450 2 0	8 01 0 000 450 4 0
500 (497 – 503)	8 01 0 000 500 2 0	8 01 0 000 500 4 0
600 (597 – 603)	8 010 000 600 2 0	8 01 0 000 600 4 0