


HKD DOMO-NW-M

 NICHTDRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)



Der HKD DOMO-NW-M zeichnet sich durch eine robuste Handwerker-Qualität aus. **Die Ausführung zur Abdichtung mehrerer Rohre und Kabel in einer Öffnung.**

- nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 geprüft (Nr. G 30 322-2-7) - FHRK 20 D01
- Dicht gegen nichtdrückendes Wasser (20 mm Dichtbreite)
- Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101 Erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- Alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A/Inox 304), optional 1.4571 (V4A/Inox 316)
- Dichtungswerkstoff EPDM-Vollgummi
- gasdicht



ZUBEHÖR

- Aquagard Kernbohrungsversiegelung, siehe Curaflex® Zubehör

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

HKD DOMO-NW-M

Futterrohr-/ Kernbohrungs-ID [DN in mm]	Rohr-/Kabel-AD [mm]	Anzahl Rohre oder Kabel
80 (79-83)	5-25/5-15	1-2/1-2
	5-15	1-7
100 (99-103)	10-35/5-20	1-2/1-2
	5-25	1-4
	10-50/5-20	1/1
	10-40/5-20	1/1-2
	5-20	1-7
125 (124-128)	10-40/5-30	1-2/1-2
	10-35	1-4
	5-25	1-7
150 (149-153)	10-50/10-35	1-2/1-2
	10-30	1-7
	10-50	1-3
200 (199-204)	10-50/5-20	1-3/1-4
	10-50	1-5
	40-65	1-4

Keine Artikelnummern. Der genaue Außendurchmesser und die Anzahl der Leitungen müssen bei der Bestellung angegeben werden.