


HKD KG 2000-Flanschrohr

 NICHTDRÜCKENDES WASSER

- Sanierungstyp zum **nachträglichen Einbau in Kernbohrungen bei Wänden mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen** (schwarze Wanne)



APP-PU 50



- KG-Flanschrohr mit Folienflansch zur nachträglichen Abdichtung von KG/HT-Rohren mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen
- KG-Flanschrohr wird nachträglich in eine passende Kernbohrung oder Aussparung eingebracht und der Folienflansch auf der Wand aufgeklebt
- Radonsicher – gemäß FHRK Merkblatt MB 101
- mit einseitig angeformter Steckmuffe und öl- und bitumenbeständigen Folienflansch aus EPDM, Durchmesser des Folienflansches 430 mm – 520 mm
- Länge ca. 500 mm
- KG 2000-Rohre nach DIN EN 14758

| Nenngröße [DN in mm] | Artikelnummer |
|-------------------------|--------------------|
| 100 | 8 20 0 100 500 1 1 |
| 125 | 8 20 0 125 500 1 1 |
| 150 | 8 20 0 150 500 1 1 |
| 200 | 8 20 0 200 500 1 1 |

OPTIONALES ZUBEHÖR

| APP-PU 50 | Artikelnummer |
|----------------------------|--------------------|
| Zubehör für Folienflansche | 8 99 0 050 000 0 0 |

Weitere Informationen auf Produktseite HKD APP-PU 50.

ZUBEHÖR

- Einkomponenten-Polyurethan-Dichtungsmaterial APP-PU 50 mit sehr gutem Haftungsvermögen auf Stahl, Kunststoffen und Beton.