



# HKD KG 2000-Wandelement

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz **in noch zu erstellenden Wänden aus WU-Beton** (Weiße Wanne)



- KG 2000-Rohr als Doppelmuffe mit Dichtelement aus EPDM
- gas- und druckwasserdicht beim Einbau in der Wand einer weißen Wanne
- Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- KG 2000-Rohre nach DIN EN 14758
- Polypropylen Vollwandrohr; schlagzäher und abriebfester als KG
- für Wandstärken von 200 – 500 mm
- inkl. Montagehilfen/Deckel

Nenngröße [DN in mm]	Länge [mm]	Artikelnummer
100	200	8 20 0 100 200 1 0
	240	8 20 0 100 240 1 0
	250	8 20 0 100 250 1 0
	300	8 20 0 100 300 1 0
	350	8 20 0 100 350 1 0
	365	8 20 0 100 365 1 0
	400	8 200 100 400 1 0
	500	8 20 0 100 500 1 0
125	200	8 20 0 125 200 1 0
	240	8 20 0 125 240 1 0
	250	8 20 0 125 250 1 0
	300	8 20 0 125 300 1 0
	350	8 20 0 125 350 1 0
	365	8 20 0 125 365 1 0
	400	8 20 0 125 400 1 0
	500	8 20 0 125 500 1 0
150	200	8 20 0 150 200 1 0
	240	8 20 0 150 240 1 0
	250	8 20 0 150 250 1 0
	300	8 20 0 150 300 1 0
	350	8 20 0 150 350 1 0
	365	8 20 0 150 365 1 0
	400	8 20 0 150 400 1 0
	500	8 20 0 150 500 1 0
200	240	8 20 0 200 240 1 0
	250	8 20 0 200 250 1 0
	300	8 20 0 200 300 1 0
	350	8 20 0 200 350 1 0
	365	8 20 0 200 365 1 0
	400	8 20 0 200 400 1 0
	500	8 20 0 200 500 1 0

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.