


Quadro-Sicura® ADS

für unterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung **beidseitig abdichtend**
- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)**
- für die Gewerke **Gas** oder **Wasser**
- Hauseinführungen mit **größeren Dimensionen**



Quadro-Sicura®
ADS Gas



Quadro-Sicura®
ADS Wasser

PRODUKTVORTEILE

- dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei)

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht
- Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck inkl. Ausreiß- und Verdrehsicherung und vormontierten Dichtungseinsätzen
- Auszugs- und Torsionssicherheit nach DVGW VP 601
- Einbau optional nach DIN 18533

| Type / Ausführung | Hauseinführungskombination [DN] | Wanddicken [mm] | Innendurchmesser Kernbohrung / Futterrohr [mm] |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| Quadro-Sicura® ADS Gas / Wasser | 50 | 240 – 700 | 99 – 103 |
| Quadro-Sicura® ADS Gas / Wasser | 80 | | 149 – 153 |
| Quadro-Sicura® ADS Gas / Wasser | 100 | | 199 – 203 |
| Quadro-Sicura® ADS Gas / Wasser | 150 | | 249 – 253 |

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

| DN Hauseinführungskombination |
|-------------------------------|
| 50 |
| 80 |
| 100 |
| 150 |