

Quadro-Sicura® MIS 60D

für unterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit **Injektionssystem**
- Einsatz in **den gängigsten Wandarten** mit Abdichtung nach **DIN 18533 W2.1-E (Schwarze Wanne)** oder für **WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)**
- für **Glasfaserkabel/-rohre** oder **Wasserleitungen**



25
Jahre
Garantie

PRODUKTVORTEILE

- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- Verspannung und Abdichtung mittels Harzinjektion über ein integriertes Membransystem
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- für offene Bauweise
- integrierte Blindabdichtung
- ohne zusätzliches Schrumpfen
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten der DIN 18533 W2.1-E und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Sicura® MIS 60D
- Wandabschlussrosette
- Rasterbogen (nur für Kabel-Ø 5 – 12 mm)
- Expansionsharz
- Schnellspannvorrichtung
- Grundkörper für Leitungen mit Durchmesser 30 – 34 mm
- bei abweichendem Leitungsdurchmesser mit auswählbarem Wechseleinsatz

Versorgungsleitungen	Durchmesser der Leitungen
Glasfaserkabel/Elektrokabel	30 – 34 mm oder
	24 – 30 mm oder
	18 – 24 mm oder
	12 – 18 mm oder
	6 – 12 mm oder
	4 x 5 mm – 7 mm oder 3 x 10 mm (bei Bestellung bitte angeben)

Abmessungen	
Kernbohrungs-/Futterrohr-Ø	62 – 65 mm
Wanddicken	200 – 900 mm optional 900 – 1200 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Produkt	Leitungsdurchmesser	Artikelnummer
Quadro-Sicura® MIS 60 D VPE (Verpackungseinheit) 10 Stück	für 30 – 34 mm	2110 032 000 00
	für 24 – 30 mm	2110 025 000 00
	für 18 – 24 mm	2110 020 000 00
	für 12 – 18 mm	2110 015 000 00
	für 6 – 12 mm	2110 012 000 00
	für 4 x 5 – 7 mm	2110 007 000 00
	für 3 x 10 mm	2110 010 000 00

Inkl. 10 Stück 2 K-Harzsystem, eine Schnellspannvorrichtung.



ZUBEHÖR – ZWINGEND ERFORDERLICH!

- 2K-Kartuschenpistole