


Quadro-Secura® Quick/G

für unterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit **Injektionssystem**
- Einsatz in **den gängigsten Wandarten** mit Abdichtung nach **DIN 18533 W2.1-E** oder für **WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)**
- für das Gewerk **Gas**
- mit Dichtflansch nach **DIN 18533 (Schwarze Wanne)**
- ideal bei **Neuanschlüssen** in Bestandsgebäuden



PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ermöglicht die gleichzeitige Einführung von Gas-Hauseinführungs-Kombinationen und Glasfaserkabeln/-rohren (2 x Ø 7mm)
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen
- keine zusätzliche mechanische Fixierung erforderlich

TECHNISCHE DETAILS

- DVGW zugelassen (RMA und Schuck)
- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- für offene Bauweise
- geeignet für Gas-Hauseinführungs-Kombinationen RMA / Schuck / VAF Voigt / Burger
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Secura® Quick/G
- Wandabschlussrosette
- Expansionsharz



ZUBEHÖR – ZWINGEND ERFORDERLICH!

- 2K-Kartuschenpistole

Versorgungsleitungen	Gas-HEK-Typ
Gas	RMA, Schuck, VAF Voigt oder Burger
Abmessungen	
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	99 – 103 mm
Wanddicken	200 – max. 1140 mm (je nach GHEK-Type)
Außendurchmesser Dichtflansch	200 mm

Produkt	Gas-HEK-Typ	Artikelnummer	VPE
Quadro-Secura® Quick/G	RMA/Schuck DN 25	2618 025 000 10	1 Stück
	VAF-Voigt DN 25	2613 025 000 10	
	Burger DN 25 + DN 32	2614 025 000 10	
	RMA/Schuck DN 25	2618 025 000 11	10 Stück
	VAF-Voigt DN 25	2613 025 000 11	
	Burger DN 25 + DN 32	2614 025 000 11	

Preise ohne Armaturen und Leitungen.