

# Curaflex® Ringraumverschluss RRV

Schutz vor Schmutz und Spritzwasser

- **Verschluss** von Ringräumen
- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weiße Wanne)
- **hohe Variabilität**



DOYMA  
GRIP 25  
Jahre  
Garantie

## PRODUKTVORTEILE

- hohe Variabilität durch elastische Anpassung an die vorhandene Leitung
- einfache Montage
- ideal kombinierbar mit allen Curaflex® Dichtungseinsätzen
- Anpassbarkeit an die Medienleitung

## TECHNISCHE DETAILS

- dauerhafter Sichtverschluss für Kernbohrungen und Futterrohre
- Staub- und Spritzwasserschutz (IP54)
- Aufnahme axialer Bewegungen
- manuell an die Medienleitung anpassbar
- DN 100 abdichtend blind und von 20 - 63 mm
- DN 200 abdichtend blind und von 108 - 160 mm

## MATERIAL

- DOYMA-Grip (EPDM)

Futterrohr- / Kernbohrung-ID $D_1$ [DN in mm]	Rohr- / Kabel-AD $d$ [mm]	Artikelnummer
100 (99 – 104)	1 x 20 – 31 2 x 5 2 x 7	1 18 5 000 100 0 0
	1 x 32 – 45 2 x 5 2 x 7	
	1 x 46 – 63 2 x 5 2 x 7	
200 (199 – 203)	1 x 108 – 135 2 x 5 2 x 7	1 18 5 000 200 0 0
	1 x 136 – 160 2 x 5 2 x 7	
$L_2$ (max. Baulänge) [mm]: $\leq 85$ mm		

