


Curaflam® 12.500 BSRB

Curaflam® 49.950 BSRB

- für brennbare Rohre
- Gewerke: Abwasser, Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Rohrpost



25
Jahre
Garantie

Curaflam® 12.500 BSRB



Curaflam® 49.950 BSRB

ZUR ABSCHOTTUNG VON ROHRLEITUNGEN AUS

- PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS $\varnothing \leq 160$ mm
- Schalldämmende Abwasserrohre $\varnothing \leq 160$ mm
- Kunststoff-Verbundrohre mit Aluminiemeinlage $\varnothing \leq 110$ mm


MONTAGEBEDINGUNGEN

- in Wänden aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton und Mauerwerk mit einer Dicke > 150 mm – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beachten, da je nach Rohrdimension größere Bauteilstärken gefordert sind
- in Decken aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton mit einer Dicke > 150 mm (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beachten, da je nach Rohrdimension größere Bauteilstärken gefordert sind)

ZUBEHÖR

- Spezialkleber (17010), 50 ml

Standardlängen des Abschottungssystems 300 mm; weitere Längen sind lieferbar.

 Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung.

CurafLAM® 12.500 BSRB | 49.950 BSRB

Abschottung von brennbaren Ver-/Entsorgungsleitungen bei speziellen Anforderungen

Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2411

CurafLAM® 12.500 BSRB

| DN Buchsenrohr [mm] | RohrauBendurchmesser [mm] | Artikelnummer |
|---------------------|---------------------------|---------------|
| 42 | 16 | – |
| | 20 | – |
| | 25 | – |
| 51 | 32 | – |
| 61 | 40 | – |
| 85 | 50 | – |
| | 56 | – |
| | 58 | – |
| | 63 | – |
| 106 | 75 | – |
| | 78 | – |
| 121 | 80 | – |
| | 90 | – |
| 155 | 110 | – |
| 175 | 125 | – |
| | 135 | – |
| | 140 | – |

CurafLAM® 49.950 BSRB

| DN Buchsenrohr [mm] | RohrauBendurchmesser [mm] |
|---------------------|---------------------------|
| 51 | 16 |
| | 20 |
| 66 | 25 |
| 76 | 32 |
| 85 | 40 |
| 110 | 50 |
| | 56 |
| | 58 |
| 130 | 63 |
| | 75 |
| 146 | 78 |
| | 80 |
| | 90 |

Lieferumfang: Brandschutzsystem incl. Brandschutzschild, Einbauanleitung. Hinweise: Buchsenrohrlänge 300 mm. Andere Längen und Größen auf Anfrage. Ab einer Wanddicke > 400 mm benötigen Sie 2 Brandschutzpackungen (Preise auf Anfrage).