



HKD KG 2000-Bodenelement

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz **in noch zu erstellenden Bodenplatten aus WU-Beton** (Weiße Wanne)



APP-PU 50



- KG 2000-Rohr als Muffe mit Dichtelement aus EPDM
- gas- und druckwasserdicht beim Einbau in der Bodenplatte
- Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- KG 2000-Rohre nach DIN EN 14758
- Polypropylen Vollwandrohr; schlagzäher und abriebfester als KG
- Länge ca. 500 mm
- wahlweise auch inkl. Folienflansch zur Anbindung von Dampfsperren in Form von Dichtungsbahnen lieferbar

Ohne Folienflansch

| Nenngröße [DN in mm] | Artikelnummer |
|----------------------|--------------------|
| 100 | 8 20 1 100 500 1 0 |
| 125 | 8 20 1 125 500 1 0 |
| 150 | 8 20 1 150 500 1 0 |
| 200 | 8 20 1 200 500 1 0 |

Mit Folienflansch

| Nenngröße [DN in mm] | Artikelnummer |
|----------------------|--------------------|
| 100 | 8 20 1 100 500 1 1 |
| 125 | 8 20 1 125 500 1 1 |
| 150 | 8 20 1 150 500 1 1 |
| 200 | 8 20 1 200 500 1 1 |

OPTIONALES ZUBEHÖR

| APP-PU 50 | Artikelnummer |
|----------------------------|--------------------|
| Zubehör für Folienflansche | 8 99 0 050 000 0 0 |

Weitere Informationen auf Produktseite HKD APP-PU 50.



ZUBEHÖR

- Einkomponenten-Polyurethan-Dichtungsmaterial APP-PU 50 mit sehr gutem Haftungsvermögen auf Stahl, Kunststoffen und Beton.

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

