



# HKD KG 2000-Bogen

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in noch zu erstellenden Bodenplatten aus WU-Beton (Weiße Wanne)



- KG 2000-Bogen mit Dichtelement aus EPDM
- Dichtelement gas- und druckwasserdicht
- Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- Polypropylen Vollwandrohr; schlagzäher und abriebfester als KG
- KG 2000-Rohre nach DIN EN 14758
- dicht beim Einbau in den Boden einer weißen Wanne, wenn aus Platzgründen kein Bodenelement eingesetzt werden kann
- Bogen mit 15°/30°/45°/68°

## KG 2000-Bogen 15°

| Nenngröße [DN in mm] | Artikelnummer      |
|----------------------|--------------------|
| 100                  | 8 20 1 100 015 1 0 |
| 125                  | 8 20 1 125 015 1 0 |
| 150                  | 8 20 1 150 015 1 0 |
| 200                  | 8 20 1 200 015 1 0 |

## KG 2000-Bogen 30°

| Nenngröße [DN in mm] | Artikelnummer      |
|----------------------|--------------------|
| 100                  | 8 20 1 100 030 1 0 |
| 125                  | 8 20 1 125 030 1 0 |
| 150                  | 8 20 1 150 030 1 0 |
| 200                  | 8 20 1 200 030 1 0 |

## KG 2000-Bogen 45°

| Nenngröße [DN in mm] | Artikelnummer      |
|----------------------|--------------------|
| 100                  | 8 20 1 100 045 1 0 |
| 125                  | 8 20 1 125 045 1 0 |
| 150                  | 8 20 1 150 045 1 0 |
| 200                  | 8 20 1 200 045 1 0 |

## KG 2000-Bogen 68°

| Nenngröße [DN in mm] | Artikelnummer      |
|----------------------|--------------------|
| 100                  | 8 20 1 100 068 1 0 |
| 125                  | 8 20 1 125 068 1 0 |
| 150                  | 8 20 1 150 068 1 0 |
| 200                  | 8 20 1 200 068 1 0 |

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.