

## Curafam® 12.500 BSRB

## Curafam® 49.950 BSRB

- für brennbare Rohre
- Gewerke: Abwasser, Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Rohrpost



25 Jahre  
Garantie

Curafam® 12.500 BSRB



Curafam® 49.950 BSRB

### ZUR ABSCHOTTUNG VON ROHRLEITUNGEN AUS

- PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS  $\varnothing \leq 160$  mm
- Schalldämmende Abwasserrohre  $\varnothing \leq 160$  mm
- Kunststoff-Verbundrohre mit Aluminiemeinlage  $\varnothing \leq 110$  mm


### MONTAGEBEDINGUNGEN

- in Wänden aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton und Mauerwerk mit einer Dicke  $> 150$  mm – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beachten, da je nach Rohrdimension größere Bauteilstärken gefordert sind
- in Decken aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton mit einer Dicke  $> 150$  mm (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beachten, da je nach Rohrdimension größere Bauteilstärken gefordert sind)

### ZUBEHÖR

- Spezialkleber (17010), 50 ml

Standardlängen des Abschottungssystems 300 mm; weitere Längen sind lieferbar.

 Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung.

## CurafLAM® 12.500 BSRB | 49.950 BSRB

### Abschottung von brennbaren Ver-/Entsorgungsleitungen bei speziellen Anforderungen

Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2411

#### CurafLAM® 12.500 BSRB

DN Buchsenrohr [mm]	RohrauBendurchmesser [mm]	Artikelnummer
42	16	–
	20	–
	25	–
51	32	–
61	40	–
85	50	–
	56	–
	58	–
	63	–
106	75	–
	78	–
121	80	–
	90	–
155	110	–
175	125	–
	135	–
	140	–

#### CurafLAM® 49.950 BSRB

DN Buchsenrohr [mm]	RohrauBendurchmesser [mm]
51	16
	20
66	25
76	32
85	40
110	50
	56
	58
130	63
	75
146	78
	80
	90

Lieferumfang: Brandschutzsystem incl. Brandschutzschild, Einbauanleitung. Hinweise: Buchsenrohrlänge 300 mm. Andere Längen und Größen auf Anfrage. Ab einer Wanddicke > 400 mm benötigen Sie 2 Brandschutzpackungen (Preise auf Anfrage).