


# HKD Anschlussstrichter

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in **noch zu erstellenden Bodenplatten aus WU-Beton** (Weiße Wanne)
- Anschluss der Abdichtung über Klebeflansch nach DIN 18533 W1-E



- Anschlussstrichter aus ABS zum Einbetonieren in die Bodenplatte für die optimale Abdichtung zum KG-Rohr AD/OD 110 mm
- ermöglicht Ausgleich eines Versatzes (nach dem Betonieren) zwischen Fallrohr und Grundleitungsanschluss in jede Richtung
- ersetzt rechteckige Aussparungen und damit verbundene Nacharbeiten (Betonverguss)
- mit integrierter Libelle zur lagemäßigen Ausrichtung des Anschlussstrichters
- integrierter Trittschutzeinsatz aus PP stellt stolperfreien Einbau nach DGUV 38 §12a sicher
- gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte durch integrierte 3-Stegdichtung aus TPE
- Radonsicher - gemäß FHRK Merkblatt MB 101
- sichere Abdichtung zum bauseitigem KG-Rohr durch TPE-Dichtlippen
- Anschlussstrichter kann während der Bauphase zur Bodenplattenentwässerung verwendet werden
- mit aufgebrachter Schutzfolie (inkl. Einbauhinweisen) zur Funktionssicherung während der Rohbauphase

Nenngröße [DN in mm]	Klebeflansch-AD [mm]	VPE	Artikelnummer
110	385	1 Stück	8 00 1 000 001 0 0
		3 Stück	8 00 1 000 003 0 0
		6 Stück	8 00 1 000 006 0 0
		1 Stück *	8 00 1 000 001 0 1

\* Je Artikel einzeln verpackt.



Schutzfolie

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

