


HKD DOMO-DW-Z

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **Betonkernbohrung** bei Bauwerken mit **Abdichtungsbahnen** oder **Dickbeschichtung** (schwarze Wanne)



Der HKD DOMO-DW-Z zeichnet sich durch eine robuste Handwerker-Qualität aus. **Die Ausführung mit Fest- und Losflanschkonstruktion nach DIN 18533.**

Mit ggf Korrosionsschutzbeschichtung.

- nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 geprüft (Nr. G 30 322-2-6) - FHRK 40 LD10
- dicht gegen drückendes Wasser (40 mm Dichtbreite)
- Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- Montage von der druckzugewandten Seite (Wasserseite)
- alle Metallteile aus Stahl mit ggf Korrosionsschutzbeschichtung
- optional alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A/Inox 304), optional 1.4571 (V4A/Inox 316)
- Dichtungswerkstoff EPDM-Vollgummi, optional NBR
- je nach Abdichtungsbahn mit beidseitig angeordneten Curaflex® Zulagen (1775) bei dünner und harter Folie bzw. Zubehör bei Dickbeschichtung (1776): Besandung der Kontaktflächen vom Fest- und Losflansch
- Variante: HKD DOMO-DW-Z-K – Eigenschaften wie oben beschrieben, jedoch Verspannung der Leitung von der druckabgewandten Seite
- gasdicht



ZUBEHÖR OPTIONAL

- Zulagen und Zubehör, siehe Curaflex® Zubehör

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

HKD DOMO-DW-Z

Futterrohr-/ Kernbohrung-ID [DN in mm]	Rohr-/ Kabel-AD d [mm]	Artikelnummer
80 (79 – 83)	11 – 13	8 03 6 012 080 0 0
	14 – 16	8 03 6 015 080 0 0
	17 – 19	8 03 6 017 080 0 0
	20 – 22	8 03 6 022 080 0 0
	25 – 27	8 03 6 025 080 0 0
	28 – 31	8 03 6 028 080 0 0
	32 – 35	8 03 6 032 080 0 0
	36 – 40	8 03 6 040 080 0 0
100 (99 – 103)	12 – 16	8 03 6 015 100 0 0
	17 – 21	8 03 6 020 100 0 0
	22 – 26	8 03 6 025 100 0 0
	27 – 31	8 03 6 028 100 0 0
	32 – 35	8 03 6 032 100 0 0
	36 – 40	8 03 6 040 100 0 0
	41 – 44	8 03 6 042 100 0 0
	48 – 51	8 03 6 050 100 0 0
	52 – 54	8 03 6 054 100 0 0
	55 – 56	8 03 6 056 100 0 0
	57 – 57	8 03 6 057 100 0 0
	58 – 58	8 03 6 058 100 0 0
	60 – 60	8 03 6 060 100 0 0
63 – 63	8 03 6 063 100 0 0	
125 (124 – 128)	57 – 61	8 03 6 060 125 0 0
	62 – 64	8 03 6 063 125 0 0
	73 – 75	8 03 6 075 125 0 0
	76 – 77	8 03 6 076 125 0 0
150 (149 – 153)	57 – 60	8 03 6 060 150 0 0
	74 – 77	8 03 6 075 150 0 0
	78 – 80	8 03 6 078 150 0 0
	88 – 91	8 03 6 090 150 0 0
	98 – 100	8 03 6 098 150 0 0
	101 – 104	8 03 6 102 150 0 0
	108 – 110	8 03 6 110 150 0 0
	111 – 115	8 03 6 114 150 0 0
200 (199 – 204)	108 – 112	8 03 6 110 200 0 0
	113 – 115	8 03 6 114 200 0 0
	116 – 118	8 03 6 118 200 0 0
	123 – 126	8 03 6 125 200 0 0
	133 – 136	8 03 6 135 200 0 0
	137 – 141	8 03 6 140 200 0 0
	142 – 145	8 03 6 144 200 0 0
	159 – 160	8 03 6 160 200 0 0
250 (247 – 253)	137 – 141	8 03 6 140 250 0 0
	142 – 144	8 03 6 144 250 0 0
	148 – 152	8 03 6 148 250 0 0
	158 – 162	8 03 6 160 250 0 0
	168 – 170	8 03 6 170 250 0 0
	174 – 177	8 03 6 175 250 0 0
	178 – 181	8 03 6 180 250 0 0

Futterrohr-/ Kernbohrung-ID [DN in mm]	Rohr-/ Kabel-AD d [mm]	Artikelnummer
300 (297 – 304)	200 – 204	8 03 6 200 300 0 0
	209 – 212	8 03 6 210 300 0 0
	219 – 223	8 03 6 222 300 0 0
	224 – 226	8 03 6 225 300 0 0
350 (347 – 353)	240 – 244	8 03 6 242 350 0 0
	249 – 253	8 03 6 250 350 0 0
	271 – 275	8 03 6 271 350 0 0
	278 – 280	8 03 6 280 350 0 0
400 (397 – 403)	312 – 316	8 03 6 315 400 0 0
	322 – 325	8 03 6 324 400 0 0
	326 – 329	8 03 6 326 400 0 0
450 (447 – 453)	353 – 356	8 03 6 355 450 0 0
500 (497 – 503)	398 – 401	8 03 6 400 500 0 0
	406 – 410	8 03 6 406 500 0 0
	426 – 430	8 03 6 429 500 0 0
600 (597 – 603)	448 – 451	8 03 6 450 600 0 0
	498 – 501	8 03 6 500 600 0 0
	508 – 510	8 03 6 508 600 0 0

Besandete Ausführung bei Dickbeschichtung auf Anfrage.