


# Curafam® Inject BS<sup>+K10</sup>

- für brennbare und nichtbrennbare Rohre und einzelne Kabel
- Gewerke: Abwasser, Trinkwasser, Gas, Heizung, Kälte, Druckluft, Sprinkler, Elektro



25  
Jahre  
Garantie

## ZUR ABSCHOTTUNG GEMÄSS (M)LAR VON ROHREN UND KABELN:

- Stahl, Edelstahl, Kupfer, Guss  $\varnothing \leq 160$  mm
- Aluminium  $\varnothing \leq 32$  mm
- Kunststoff, Kunststoff-Verbund  $\varnothing \leq 32$  mm
- Einzelne Kabel und Lichtwellenleiter

## ZUR ABSCHOTTUNG GEMÄSS P-3138/0325-MPA BS VON ROHREN AUS:

- Stahl, Edelstahl (Wand / Decke)  $\varnothing \leq 88,9$  mm /  $\leq 60,3$  mm
- Kupfer, Guss (Wand / Decke)  $\varnothing \leq 54,0$  mm /  $\leq 42,0$  mm
- Inkl. Synthese-Kautschuk-Dämmung (genauen Typ siehe abP), Dämmstärke  $\leq 56,0$  mm

## MONTAGEBEDINGUNGEN

- in Decken mit einer Dicke (M)LAR bzw. P-3138/0325-MPA BS  $\geq 80$  mm / 150 mm
- in Wänden mit einer Dicke (M)LAR bzw. P-3138/0325-MPA BS  $\geq 80$  mm / 150 mm

Die Anforderungen der jeweils gültigen MLAR insbesondere die Abstandsregelungen müssen berücksichtigt werden.



Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte der örtlich geltenden LAR.

## Curaflam® Inject BS<sup>+K10</sup>

### Abschottung von nicht-/brennbaren Ver-/Entsorgungsleitungen

Gemäß (M)LAR

Ø [mm]	Ringraum [mm]	Tiefe [mm]	benötigte Kartuschen
32	15	150	ca. 1
63			ca. 2
110			ca. 3
160			ca. 4

Ø [mm]	Ringraum [mm]	Tiefe [mm]	benötigte Kartuschen
32	50*	5	ca. 1
63			
110			
160			

\* Ringspalt vorab mittig mindestens 80 mm tief mit Mineralwolle (nichtbrennbar; Schmelzpunkt  $\geq 1000$  C) verstopfen

Inhalt	Artikelnummer
300 ml	3 25 0 000 000 0 0

Lieferumfang: Kartusche 300 ml, incl. Brandschutzschild, Einbauanleitung.

### Curaflam® Inject BS<sup>+K10</sup> im Einbau

