

Quadro-Sicura® ADS

für nichtunterkellerte Gebäude

💧💧 DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung als **runde Ausführung**
- Einsatz in noch zu **erstellenden Bauwerken aus WU-Beton**
- für die Gewerke **Gas oder Wasser**
- Hauseinführungen mit **größeren Dimensionen**



PRODUKTVORTEILE

- biegesteife Mantelrohre zur Einhaltung der Biegeradien
- späteres Auswechseln der Leitungen möglich (Relining)

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht
- Radonsicher – gemäß FHRK Merkblatt MB 101
- geeignet für den sofortigen Einbau in die Bodenplatte bzw. zum späteren Einbau in eine Aussparung der Bodenplatte
- ein Installationsteil bestehend aus Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck inkl. Ausreiß- und Verdreh-sicherung und vormontierten Dichtungseinsätzen
- Rohbauteil bestehend aus Kunststoff-Futterrohr und einer Anschlussmuffe mit integriertem biegesteifem Mantelrohr und höhenverstellbarem Erdspieß

| Type / Ausführung | Hauseinführungskombination [DN] | Kunststoff-Futterrohr [DN] | Innendurchmesser Mantelrohr [mm] |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Quadro-Sicura® ADS Gas / Wasser | 50 | 100 | 110 |
| Quadro-Sicura® ADS Gas / Wasser | 80 | 150 | 150 |

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

| DN Hauseinführungskombination |
|-------------------------------|
| 50 |
| 80 |

Mit 3 m biegesteifem Mantelrohr ausgerüstet.

Das System Quadro-Sicura ADS ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.