

Quadro-Sicura® E-BP-R Max

für nichtunterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung als runde Ausführung
- Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton
- Hauseinführungen zur Abdichtung größerer Leitungsdimensionen (z.B. Wasser oder Strom)
- für Gewerbebauten und größere Wohngebäude

25 Jahre Garantie



PRODUKTVORTEILE

- biegesteifes Mantelrohr (ID 110 oder ID 150) für die Einhaltung der Biegeradien (Längen: 3m, 6 m, 10 m, 15 m oder 25 m)
- Leitungen können unabhängig vom Baufortschritt eingeführt werden
- späteres Auswechseln der Leitungen ist einfach möglich (Relining)

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht
- Radonsicher – gemäß FHRK Merkblatt MB 101
- geeignet für den sofortigen Einbau in die Bodenplatte
- bzw. zum späteren Einbau in eine Aussparung der Bodenplatte
- Rohbauteil bestehend aus Kunststoff-Futterrohr und einer Anschlussmuffe mit integriertem biegesteifem Mantelrohr und höhenverstellbarem Erdspieß
- Quadro-Sicura® E-BP-R Max in DN 100 inkl. Dichtungseinsatz Curaflex Nova® Multi für Leitungsdurchmesser von 20 bis 63 mm (variabel anpassbar)
- Quadro-Sicura® E-BP-R Max in DN 150 inkl. passendem Dichtungseinsatz Curaflex Nova® Uno (s. Auswahltablelle)

Type	Kunststofffutterrohr [DN]	Mantelrohr-Innendurchmesser [mm]
Quadro-Sicura® E-BP-R Max	100	110
Quadro-Sicura® E-BP-R Max	150	150

Die Mindestbiegeradien der durchzuführenden Medienleitungen/Kabel müssen eingehalten werden.



ZUBEHÖR – EMPFOHLEN

- Fixierset für die Dichtungseinsätze Curaflex Nova®

Produkt	Kunststoff-Futterrohr-ID [mm]	Länge Mantelrohr	Rohr-/ Kabel-ø [mm]	Artikelnummer
Quadro-Secura® E-BP-R Max inkl. Curaflex Nova® Multi	100	3 Meter	(0 / 20-63)	2890 100 026 13
		6 Meter		2890 100 026 16
		10 Meter		2890 100 026 11
		15 Meter		2890 100 026 15
		25 Meter		2890 100 026 12

Produkt	Kunststoff-Futterrohr-ID [mm]	Länge Mantelrohr	Rohr-/ Kabel-ø [mm]	Artikelnummer		
Quadro-Secura® E-BP-R Max inkl. Curaflex Nova® Uno	100	3 Meter	63-68	2890 150 065 13		
		6 Meter		2890 150 065 16		
		10 Meter		2890 150 065 11		
		15 Meter		2890 150 065 15		
		25 Meter		2890 150 065 12		
	150	3 Meter	73-78	2890 150 075 13		
		6 Meter		2890 150 075 16		
		10 Meter		2890 150 075 11		
		15 Meter		2890 150 075 15		
		25 Meter		2890 150 075 12		
		150		3 Meter	87-92	2890 150 090 13
				6 Meter		2890 150 090 16
				10 Meter		2890 150 090 11
				15 Meter		2890 150 090 15
	25 Meter		2890 150 090 12			

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Die Farbe des biegesteifen Mantelrohrs kann, je nach Verfügbarkeit, alternativ Blau oder Schwarz sein.

Ergänzende Informationen unserer Curaflex® Dichtungssysteme entnehmen Sie bitte den gültigen Produktunterlagen.