


Quadro-Sicura® MIS 90S

für nichtunterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit **Injektionssystem**
- Einsatz als **Schrägdurchführung in Bodenplatten aus WU-Beton**
- für **alle Kabelarten oder Wasserleitungen**



25
Jahre
Garantie

PRODUKTVORTEILE

- ermöglicht die gleichzeitige Einführung von Strom oder Wasser und Telekommunikation
- Abdichtung mittels Harzinjektion über ein integriertes Membransystem
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS

- Einbau als Schrägeinführung in Bodenplatten
- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- Radonsicher – gemäß FHRK Merkblatt MB 101
- für offene Bauweise
- für die gängigsten Rohr- und Kabeldurchmesser
- integrierte Blindabdichtung
- ohne zusätzliches Schrumpfen
- geeignet für Bohrungen in Bodenplatten aus WU-Beton, Beanspruchungsklasse 1

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Sicura® MIS 90S
- Wandabschlussrosette
- Expansionsharz
- Schnellspannvorrichtung
- auswählbarer Manschettenstopfen

| Versorgungsleitungen | Leitungsdurchmesser |
|--------------------------------------|--|
| Wasser, Strom oder Telekommunikation | 1 x 24 – 40 mm und 3 x 7 – 12 mm oder 1 x 24 – 52 mm oder 1 x 14 – 21 mm oder 3 x 7 – 13 mm oder 1 x 5 – 13 mm (bei Bestellung bitte angeben) |

| Abmessungen | |
|----------------|-------------|
| Kernbohrungs-Ø | 92 – 102 mm |
| Baulänge | 1.300 mm |

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

| Produkt | Leitungsdurchmesser | Artikelnummer |
|---|---|-----------------|
| Quadro-Sicura® MIS 90S VPE (Verpackungseinheit) 6 Stück | 1 x 24 – 40 mm und 3 x 7 – 12 mm | 2120 040 000 30 |
| | 1 x 24 – 52 mm | 2120 050 000 30 |
| | 1 x 14 – 21 mm, 3 x 7 – 13 mm und 1 x 5 – 13 mm | 2120 020 000 30 |

Inkl. 6 Stück 2 K-Harzsystem, eine Schnellspannvorrichtung.



ZUBEHÖR – EMPFOHLEN

- 2K-Kartuschenpistole