


Quadro-Sicura® Quick/O

für unterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit **Injektionssystem**
- Einsatz in **den gängigsten Wandarten** mit Abdichtung nach **DIN 18533 W2.1-E** oder für **WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)**
- zur Abdichtung von **Kanalrohren DN 110**
- mit Dichtflansch nach **DIN 18533 (Schwarze Wanne)**
- ideal bei **Neuanschlüssen** in Bestandsgebäuden



PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- für offene Bauweise
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Sicura® Quick/O
- Wandabschlussring
- Expansionsharz (wahlweise)



ZUBEHÖR – ERFORDERLICH

- 2K-Kartuschenpistole

Kanalrohr	Rohr-Ø
DN/OD 110	Außendurchmesser: 110 mm

Abmessungen	
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	149 – 153 mm
Wanddicke - Mindestmaß	200 mm
Außendurchmesser Dichtflansch	250 mm

Variante inklusive Expansionsharz

Produkt	Artikelnummer	VPE
Quadro-Sicura® Quick/O	2620 110 000 10	1 Stück
	2620 110 000 16	6 Stück

Lieferung/Preis ohne Kanalrohr.

Variante exklusive Expansionsharz

Produkt	Artikelnummer	VPE
Quadro-Sicura® Quick/O	2620 110 000 00	1 Stück
	2620 110 000 06	6 Stück

Lieferung/Preis ohne Kanalrohr.