

# Quadro-Sicura® Quick/X

FÜR GEBÄUDE MIT KELLER



## ANWENDUNG

- Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem
- Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- für alle Kabelarten oder Wasserleitungen
- mit Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne)
- ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden

## PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- Anschluss von Mantelrohren möglich
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen



### ZUBEHÖR – EMPFOHLEN

- 2K-Kartuschenpistole

## LIEFERUMFANG

### 1x Quadro-Secura® Quick/X

Hauseinführung mit Wandabschlussring,  
Expansionsharz (wahlweise) und  
Mantelrohrdstopfen



25 Jahre  
Garantie



## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

### 2K-Kartuschenpistole



Versorgungsleitungen	Rohr- / Kabel-Ø
X-LWL	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 2 x 7 – 13 mm, 1 x 12 – 16 mm, 1 x 23 – 40 mm

Abmessungen	
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	99 – 103 mm
Wanddicken	200 – 600 mm, optional bis 1200 mm
Außendurchmesser Dichtflansch	200 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

### Variante inklusive Expansionsharz

Produkt	Gewerk	Artikelnummer	VPE
Quadro-Secura® Quick/X	X-LWL	2600 000 925 10	1 Stück
	X-LWL	2600 000 925 11	10 Stück

Preise ohne Armaturen und Leitungen

### Variante exklusive Expansionsharz

Produkt	Gewerk	Artikelnummer	VPE
Quadro-Secura® Quick/X	X-LWL	2600 000 925 00	1 Stück
	X-LWL	2600 000 925 01	10 Stück

Preise ohne Armaturen und Leitungen

Zubehör	Artikelnummer
2K-Kartuschenpistole	2190 701 000 00