

NEU

# Quadro-Secura® O.Con 1

für nichtunterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hausausführung als Einzel-Ausführung
- Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton
- Hausausführung für alle Kabelarten oder Wasserleitungen
- Ideal für Anschlüsse im Garten- bzw. Außenbereich

25 Jahre Garantie



## PRODUKTVORTEILE

- späteres Einziehen von Leitungen zur Nutzung in Garten- bzw. Außenbereichen
- für spätere Verlegung von Leitungen kein Bohren o.ä. am Gebäude erforderlich
- vielfältige Abdichtung verschiedener Leitungen möglich
- Kurze Montagezeiten

## TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 0,5 bar
- optional Einbau nach DIN 18533 möglich
- geeignet für den sofortigen Einbau in die Bodenplatte bzw. zum späteren Einbau in eine Aussparung der Bodenplatte
- Anschlussmöglichkeit von flexiblen Mantelrohren DN 75
- Endstopfen ist mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vorbelegt
- optional mit 3 m, 6 m, 10 m oder 15 m flexiblen Mantelrohr lieferbar
- bei Leitungen  $\varnothing \geq 40$  mm empfehlen wir die Verwendung der Quadro-Secura® E-BP-R Max.

## DIE HAUSAUSFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Kunststofffutterrohr inkl. Blinddeckel
- Anschlussmuffe zur Verbindung Futterrohr/Mantelrohr
- Endstopfen zur Leitungsabdichtung

Quadro-Secura® O.Con 1	Rohr- / Kabel-Ø
Endstopfen X-LWL	Außendurchmesser: 2 x 5-7 mm, 2 x 7-13 mm, 1 x 12-16 mm, 1 x 23-40 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



### ZUBEHÖR – EMPFOHLEN

- flexibles Mantelrohr DN 75
- höhenverstellbare Aufstellvorrichtung
- Endstopfen X-LWL für erdseitige Leitungsabdichtung
- Dichtungsmanschette zur Anbindung einer Abdichtungsbahn

Produkt	Kunststoff- Futterrohr-AD [mm]	Länge Mantelrohr DN 75	Artikelnummer
Quadro-Secura® O.Con 1	75	-	2285 000 000 00
		3 Meter	2285 000 000 03
		6 Meter	2285 000 000 06
		10 Meter	2285 000 000 01
		15 Meter	2285 000 000 05

## Zubehör

Produkt	Artikelnummer
Höhenverstellbare Aufstellvorrichtung (2799)	2990 799 999 0 0
Endstopfen X-LWL für einseitige Leitungsabdichtung (2704)	2990 704 925 5 0
Dichtungsmanschette zur Anbindung einer Abdichtungsbahn (2718)	2990 718 075 0 0
Flexibles Mantelrohr DN 75, schwarz, 50 Meter Rolle (2775)	2990 775 675 0 0
Halteblech zur Verbindung von zwei Futterrohren	2990 339 814 0 0

Höhenverstellbare Aufstellvorrichtung (2799)



Halteblech zur Verbindung von zwei Futterrohren



Endstopfen X-LWL (2704) für einseitige Leitungsabdichtung



Dichtungsmanschette (2718) zur Anbindung einer Abdichtungsbahn auf der Bodenplatte



Flexibles Mantelrohr DN 75 (2775)

