


NEU

## Quadro-Sicura® O.Con 2

für nichtunterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Mehrspartenhausausführung als **Doppel-Ausführung**
- Einsatz in **noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton**
- Hausausführung für **alle Kabelarten oder Wasserleitungen**
- Ideal für Anschlüsse **im Garten- bzw. Außenbereich**



25  
Jahre  
Garantie

### PRODUKTVORTEILE

- späteres Einziehen von Leitungen zur Nutzung in Garten- bzw. Außenbereichen
- für spätere Verlegung von Leitungen kein Bohren o.ä. am Gebäude erforderlich
- vielfältige Abdichtung verschiedener Leitungen möglich
- Kurze Montagezeiten

### TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 0,5 bar
- optional Einbau nach DIN 18533 möglich
- geeignet für den sofortigen Einbau in die Bodenplatte bzw. zum späteren Einbau in eine Aussparung der Bodenplatte
- Anschlussmöglichkeit von flexiblen Mantelrohren DN 75
- Endstopfen ist mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vorbelegt
- optional mit 3 m, 6 m, 10 m oder 15 m flexiblen Mantelrohr lieferbar
- bei Leitungen  $\varnothing \geq 40$  mm empfehlen wir die Verwendung der Quadro-Sicura® E-BP-R Max.



#### ZUBEHÖR – EMPFOHLEN

- flexibles Mantelrohr DN 75
- höhenverstellbare Aufstellvorrichtung
- Endstopfen X-LWL für erdseitige Leitungsabdichtung
- Dichtungsmanschette zur Anbindung einer Abdichtungsbahn

### DIE HAUSAUSFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Kunststofffutterrohr inkl. Blinddeckel
- Anschlussmuffe zur Verbindung Futterrohr/Mantelrohr
- Endstopfen zur Leitungsabdichtung
- Halteblech zur Verbindung der Futterrohre

Quadro-Sicura® O.Con 2	Rohr- / Kabel-Ø
Endstopfen X-LWL	Außendurchmesser: 2 x 5-7 mm, 2 x 7-13 mm, 1 x 12-16 mm, 1 x 23-40 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Produkt	Kunststoff- Futterrohr-AD [mm]	Länge Mantelrohr DN 75	Artikelnummer
Quadro-Secura® O.Con 2	75	-	2285 200 000 00
		3 Meter	2285 200 000 03
		6 Meter	2285 200 000 06
		10 Meter	2285 200 000 01
		15 Meter	2285 200 000 05

## Zubehör

Produkt	Artikelnummer
Höhenverstellbare Aufstellvorrichtung (2799)	2990 319 971 00
Endstopfen X-LWL für erdseitige Leitungsabdichtung (2704)	2990 704 925 50
Dichtungsmanschette zur Anbindung einer Abdichtungsbahn (2718)	2990 718 075 00
Flexibles Mantelrohr DN 75, schwarz, 50 Meter Rolle (2775)	2990 775 675 00

Höhenverstellbare Aufstellvorrichtung (2799)



Endstopfen X-LWL (2704) für erdseitige Leitungsabdichtung



Dichtungsmanschette (2718) zur Anbindung einer Abdichtungsbahn auf der Bodenplatte



Flexibles Mantelrohr DN 75 (2775)

