



Quadro-Sicura® Bauherrenpaket

Split-Wärmepumpe

FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER

Die Lösung für Kältemittelleitungen für Split-Wärmepumpen!



ANWENDUNG

Hauseinführung von Kältemittelleitungen
Einsatz: In noch zu erstellende Bodenplatten aus WU-Beton
(Weiße Wanne)

PRODUKTVORTEILE

- biegesteifes Mantelrohr (ID 110 mm/ Länge 10 m) für die Einhaltung der Biegeradien
- Leitungen können unabhängig vom Baufortschritt eingeführt werden
- gas- und druckwasserdicht
- Dichtungseinsatz ist nachträglich um die vorhandenen Kältemittelleitungen zu montieren
- mit Schnellverschluss, für den sicheren und un verrückbaren Verschluss

KOMPONENTEN / LIEFERUMFANG

1x Quadro-Secura® ADS DN 100

Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte
inkl. biegesteifem Mantelrohr (ID 110 mm/ Länge
10 m).

25
Jahre
Garantie



1x Curaflex Nova® Uno/M/Z

Dichtungseinsatz mit austauschbaren
Zwiebelschnitteinsätzen
DN 100 für Kältemittelleitungen und Kabel
Inkl. Fixierlaschen zur leichten Montage

25
Jahre
Garantie



i ZUBEHÖR – OPTIONAL

- ITL-Muttern-Set

Quadro-Secura® Bauherrenpaket Split- Wärmepumpe für Gebäude ohne Keller	Kabel-AD [mm]	Rohr-AD [Zoll]	Artikelnummer
inkl. biegesteifem Mantelrohr 10 m	2 x 6-15	1/4 + 1/2	2040 100 028 91
inkl. biegesteifem Mantelrohr 10 m	2 x 6-15	3/8 + 5/8	2040 100 027 91
inkl. biegesteifem Mantelrohr 10 m	2 x 6-15	1/4 + 5/8	2040 100 029 91

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

Zoll	Außendurchmesser
1/4	6,4 mm
1/2	12,7 mm
3/8	9,5 mm
5/8	15,9 mm