


# Quadro-Sicura® Quick/H

für unterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit **Injektionssystem**
- Einsatz in **den gängigsten Wandarten** mit Abdichtung nach **DIN 18533 W2.1-E** oder für **WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)**
- zur Aufnahme der **Dichtungssysteme Curaflex Nova®**
- mit Dichtflansch nach **DIN 18533 (Schwarze Wanne)**
- ideal bei **Neuanschlüssen** in Bestandsgebäuden



## PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

## TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- Radondicht gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- für offene Bauweise
- integriertes Hülrohr geeignet für die Dichtungssysteme Curaflex® und Curaflex Nova®
- mittels Adaptermuffe kann auf geringere Leitungsdurchmesser abgedichtet werde (Zubehör bei Type DN 160)
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)
- Hülrohre bieten Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren
- bei Anschluss von Mantelrohren Relining möglich

## DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Sicura® Quick/H
- Wandabschlussring
- Expansionsharz (wahlweise)



### ZUBEHÖR – ERFORDERLICH

- Curaflex® / Curaflex Nova® Dichtungssysteme
- Adaptermuffe 160/125 bzw. 160/140
- 2K-Kartuschenpistole

Type DN/OD [mm]	Hülrohrinnen-Ø [mm]	Kernbohrungs-/ Futterrohr-Ø [mm]	Außendurchmesser Dichtflansch [mm]
110	100	149 – 153	250
160	150	199 – 203	300

Abmessungen	
Wanddicken	200 – 600 mm, optional bis 1200 mm

## Variante inklusive Expansionsharz

Produkt	Typ	Artikelnummer
Quadro-Sicura® Quick/H	110	2630 110 760 10
Quadro-Sicura® Quick/H	160	2630 160 760 10

Preis ohne Curaflex® Dichtungssystem und Leitung.

## Variante exklusive Expansionsharz

Produkt	Typ	Artikelnummer
Quadro-Sicura® Quick/H	110	2630 110 760 00
Quadro-Sicura® Quick/H	160	2630 160 760 00

Preis ohne Curaflex® Dichtungssystem und Leitung.

## Adaptermuffe 160/125 bzw. 160/140

Adaptermuffe [DN]	Adichtung auf	Artikelnummer
160/125	110 - 125 mm	2990 160 125 00
160/140	130 - 145 mm	2990 160 140 00



Montagebeispiel

