

Quadro-Sicura® Quick/O

für unterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit **Injektionssystem**
- Einsatz in **den gängigsten Wandarten** mit Abdichtung nach **DIN 18533 W2.1-E** oder für **WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)**
- zur Abdichtung von **Kanalrohren DN/OD 110 oder DN/OD 160**
- mit **Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne)**
- ideal bei **Neuanschlüssen** in Bestandsgebäuden



PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- Radondicht gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- für offene Bauweise
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Sicura® Quick/O
- Wandabschlussring
- Expansionsharz (wahlweise)

Kanalrohr DN/OD [mm]	Kernbohrungs-/Futterrohr-Ø [mm]	Außendurchmesser Dichtflansch [mm]
110	149 – 153	250
160	199 – 203	300

Abmessungen	
Wanddicke - Mindestmaß	200 mm

Variante inklusive Expansionsharz

Produkt	DN/OD	Artikelnummer	VPE
Quadro-Sicura® Quick/O	110	2620 110 000 10	1 Stück
Quadro-Sicura® Quick/O	110	2620 110 000 16	6 Stück
Quadro-Sicura® Quick/O	160	2620 160 000 10	1 Stück

Lieferung/Preis ohne Kanalrohr.

Variante exklusive Expansionsharz

Produkt	DN/OD	Artikelnummer	VPE
Quadro-Sicura® Quick/O	110	2620 110 000 00	1 Stück
Quadro-Sicura® Quick/O	110	2620 110 000 06	6 Stück
Quadro-Sicura® Quick/O	160	2620 160 000 00	1 Stück

Lieferung/Preis ohne Kanalrohr.



ZUBEHÖR – ERFORDERLICH

- 2K-Kartuschenpistole