



# Quadro-Sicura® Bauherrenpaket

## Split-Wärmepumpe

FÜR GEBÄUDE MIT KELLER

Perfekte Abdichtung von Kältemittelleitungen für Split-Wärmepumpen!



### ANWENDUNG

Hauseinführung von Kältemittelleitungen

Einsatz: Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E (Schwarze Wanne) und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)

### PRODUKTVORTEILE

- gas- und druckwasserdicht
- Hülsrohr bietet Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren/Leerrohren DN 110
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Einbauten im Bestand
- Dichtungseinsatz ist nachträglich um die vorhandenen Kältemittelleitungen zu montieren
- mit Schnellverschluss, für den sicheren und unverrückbaren Verschluss

## KOMPONENTEN / LIEFERUMFANG

### 1x Quadro-Secura® Quick/H

Hauseinführung mit Injektionssystem  
(inkl. Expansionsharz)  
Hülrohr DN100 für Wandstärken von 200-600 mm  
Kernbohrungs-/Futterrohr-Ø 149 - 153 mm



25 Jahre  
Garantie



### 1x Curaflex Nova® Uno/M/Z

Dichtungseinsatz mit austauschbaren  
Zwiebelschnitteinsätzen  
DN 100 für Kältemittelleitungen und Kabel

25 Jahre  
Garantie



#### ZUBEHÖR – OPTIONAL

- Fixierlaschen
- ITL-Muttern-Set

#### ZUBEHÖR – ERFORDERLICH

- 2K-Kartuschenpistole

Quadro-Secura® Bauherrenpaket Split- Wärmepumpe für Gebäude mit Keller	Kabel-AD [mm]	Rohr-AD [Zoll]	Artikelnummer
	2 x 6-15	1/4 + 1/2	2630 110 028 9 0
	2 x 6-15	3/8 + 5/8	2630 110 027 9 0
	2 x 6-15	1/4 + 5/8	2630 110 029 9 0

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

Zoll	Außendurchmesser
1/4	6,4 mm
1/2	12,7 mm
3/8	9,5 mm
5/8	15,9 mm