



HKD KG-Bodenelement

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in **noch zu erstellenden Bodenplatten aus WU-Beton** (Weiße Wanne)



APP-PU 50



- KG-Rohr als Muffe mit Dichtelement aus EPDM
- Gas- und druckwasserdicht beim Einbau in der Bodenplatte
- KG-Rohre nach DIN EN 13476-2
- Länge ca. 500 mm
- Wahlweise auch inkl. Folienflansch zur Anbindung von Dampfsperren in Form von Dichtungsbahnen lieferbar

Nenngröße [DN in mm]	Artikelnummer
100	8 20 1 100 500 0 0
125	8 20 1 125 500 0 0
150	8 20 1 150 500 0 0
200	8 20 1 200 500 0 0
250	8 20 1 250 500 0 0
300	8 20 1 300 500 0 0
400	8 20 1 400 500 0 0
500	8 20 1 500 500 0 0

APP-PU50	Artikelnummer
Zubehör für Folienflansche	8 99 0 050 000 0 0

Weitere Informationen auf Produktseite HKD APP-PU 50.

ZUBEHÖR

- Einkomponenten-Polyurethan-Dichtungsmaterial APP-PU 50 mit sehr gutem Haftungsvermögen auf Stahl, Kunststoffen und Beton.

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

