

NEU

DOYMAfix® HP/O-S

 SCHLAGREGENDICHT

- **Wanddurchführung für oberirdische Gebäude-
außenwände**
- **Einsatz in verschiedensten Wandaufbauten**
- **für Luft-Wasser-Wärmepumpen**
- **für Split-Wärmepumpen**
- **mit integrierter Wärmedämmung**



25 Jahre
Garantie

PRODUKTVORTEILE

- Einsetzbar sowohl bei Neubau- und Bestandsgebäuden
- Gesicherte Wärmedämmung - Erfüllung der GEG-Forderung
- Ästhetischer Wandübergang mit ansprechendem Oberflächenfinish
- Universell verwendbar in allen gängigen Wandaufbauten
- individuelle Längenanpassung an bauliche Gegebenheiten
- Ein-Personen-Montage
- Einbau direkt nach Wandfertigstellung durchführbar
- Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel
- Separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen
- Thermische Trennung vermeidet Wärmebrücken
- Vogelpicksichere Konstruktion
- Geringes Gewicht erleichtert den Einbau
- Schnelle und einfache Montage spart Zeit
- Gewerkeübergreifende Montage (Rohbau, Elektro, SHK) schafft Flexibilität im Bauablauf
- Anschlussmöglichkeit an Kabelkanal (110 mm x 60 mm)

- Dämmschaum zur Verfüllung von Hohlräumen
- Wandabschlusskappe

Anschlussleitungen	Durchmesser der Leitungen
Kältemittelleitungen	1/4", 1/2", 3/8", 5/8"
Kabel	3 x 5-9 mm und 1 x 9-17 mm


Abmessungen	
Kernbohrungs-/Futterrohr-Ø	99 - 104 mm
Wanddicke, LD	120 - 500 mm, optional beliebig verlängerbar
Innen- und Aussenabdichtung D _i	175 mm
Achsabstand der Rohrdurchführungen	51 mm

TECHNISCHE DETAILS

- Erfüllung der energetischen Anforderungen gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Nachweis der Luftdichtheit nach EN 12114 und Bewertung nach DIN 4108-2
- Gasdicht - Installation innerhalb des Schutzbereiches bei R290 möglich
- Nachweis der Schlagregendichtheit in Anlehnung an EN 1027
- Schalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2
- Korrosionsfreies Bauteil

DIE WANDDURCHFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Innen- und Außenabdichtung
- Kabel-Endmanschetten DN 25 und DN 32
- Wellrohre DN 25 und DN 32



www.doyma.de

DOYMAfix® HP/O-S

Zoll	Außendurchmesser
1/4	6,4 mm
1/2	12,7 mm
3/8	9,5 mm
5/8	15,9 mm

Produkt	Artikelnummer
DOYMAfix® HP/O-S	5 01 1 001 100 0 0

ZUBEHÖR

Produkt	Artikelnummer
Dämmschaum (300 ml) bei Wänden >500 mm	5 99 0 762 030 0 0
Kompriband (3,3 m) zur Abdichtung auf unebenen Wandoberflächen	5 99 0 701 330 0 0
Wellrohr-Set DN 25 und DN 32 (L = 1.500 mm) bei Wänden > 500 mm	5 99 1 709 253 1 5
Wandabschlusskappe	5 99 1 707 000 0 0

Von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

Dämmschaum
zur Wiederherstellung der
Wärmedämmung bei
Wanddicken >500mm



Kompriband
zur Abdichtung auf unebenen
Wandoberflächen. Ersetzt den
äußeren Ring der vorhandenen
Flachdichtung bei
Unebenheiten >3mm



Wandabschlusskappe
für den Anschluss eines
bauseitigen Kabelkanals
(110 mm x 60 mm)
an die DOYMAfix®
Wanddurchführung

