HKD DOMO-DW-M

DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)

RADON DICHT
IAF GmbH

Der HKD DOMO-DW-M zeichnet sich durch eine robuste Handwerker-Qualität aus. **Die Ausführung zur Abdichtung mehrerer Rohre und Kabel in einer Öffnung.**

- nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 geprüft (Nr. G 30 322-2-6) - FHRK 40 LD10
- dicht gegen drückendes Wasser (40 mm Dichtbreite)
- Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101 Erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A/Inox 304), optional 1.4571 (V4A/Inox 316)
- Dichtungswerkstoff EPDM-Vollgummi, optional NBR
- gasdicht

ZUBEHÖR

- Aquagard Kernbohrungsversiegelung, siehe Curaflex® Zubehör

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.
O-MT-1-904-01/2025

HKD DOMO-DW-M

Futterrohr-/ Kernbohrungs-ID [DN in mm]	Rohr-/ Kabel-AD [mm]	Anzahl Rohre oder Kabel
80 (79 – 83)	5 – 25 / 5 – 15	1 – 2 / 1 – 2
	5 – 15	1 – 7
100 (99 – 103)	10 – 35 / 5 – 20	1 – 2 / 1 – 2
	5 – 25	1 – 4
	10 – 50 / 5 – 20	1 / 1
	10 – 40 / 5 – 20	1 / 1 – 2
	5 – 20	1 – 7
125 (124 – 128)	10 – 40 / 5 – 30	1 – 2 / 1 – 2
	10 – 35	1 – 4
	5 – 25	1 – 7
150 (149 – 153)	10 – 50 / 10 – 35	1 – 2 / 1 – 2
	10 – 30	1 – 7
	10 – 50	1 – 3
200 (199 – 204)	10 – 50 / 5 – 20	1 – 3 / 1 – 4
	10 – 50	1 – 5
	40 – 65	1 – 4

Keine Artikelnummern. Der genaue Außendurchmesser und die Anzahl der Leitungen müssen bei der Bestellung angegeben werden.

Alle vom Standard abweichenden Sonderdichtungen werden als Type HKD DISO mit 40 mm EPDM-Elastomer, ab DN 800 mit 2 x 40 mm EPDM-Elastomer, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser und in Edelstahl 1.4301 (V2A / Inox 304) geliefert. Optional ist der HKD DISO auch in geteilt für bereits verlegte Leitungen, in Edelstahl 1.4571 (V4A / Inox 316) und mit anderen Elastomermischungen, z.B. NBR möglich.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. O-MT-1-904-01/2025