Quadro-Secura® E-Quick

für unterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem
- Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E (Schwarze Wanne) oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- Gewerke: Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation

für Wasser

für Telekomm.

für Strom

für Gas

für X-LWL

Prüfzertifikat DV-4543 BT 0105 DVGW

25 Jahre Garantie

PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen
- stufenlose Moduldichtung für Wasser bzw. Energie

TECHNISCHE DETAILS

- DVGW zugelassen (RMA, Schuck und VAF-Voigt)
- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- bei Anschluss von Mantelrohren Relining möglich
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN 75
- das Gewerk ist mit einem gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vorbelegt

DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Secura® E3
- Außenabdichtung Quadro-Secura® Quick/X
- Expansionsharz (wahlweise)

ZUBEHÖR – EMPFHOLEN

- 2K-Kartuschenpistole

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.
U-MT-1-514-01/2025

Versorgungsleitungen	Rohr- / Kabel-Ø
Gas oder	Gas-Hauseinführungen RMA, Schuck, VAF Voigt, Burger: DN 25 (andere Abmessungen auf Anfrage)
Wasser oder	Außendurchmesser 32 mm, 40 mm, 50 mm; optional Außendurchmesser 63 mm
Strom oder	Außendurchmesser von 25 – 53 mm
Telekommunikation oder	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 4 x 7 – 13 mm, 1 x 13 – 21 mm
für X-LWL (Strom, Wasser, Telekomm., Lichtwellenleiter)	Außendurchmesser: 1 x 23 – 40, 1 x 12 – 16, 2 x 7 – 13 und 2 x 5 – 7 mm

Abmessungen	
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	99 – 103 mm
Wanddicken	240 – 550 mm
Außendurchmesser Dichtflansch	200 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Variante inklusive Expansionsharz

Produkt	Gewerkeabdichtung	Artikelnummer
Quadro-Secura® E-Quick	für Gas-HEK RMA	2 84 1 900 000 1 0
	für Gas-HEK Schuck	2 84 2 900 000 1 0
	für Wasser	2 84 0 900 010 1 0
	für X-LWL	2 84 0 900 025 1 0
	für Strom	2 84 0 900 011 1 0
	Telekom	2 84 0 900 012 1 0

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

Variante exklusive Expansionsharz

Produkt	Gewerkeabdichtung	Artikelnummer
Quadro-Secura® E-Quick	für Gas-HEK RMA	2 84 1 900 000 0 0
	für Gas-HEK Schuck	2 84 2 900 000 0 0
	für Wasser	2 84 0 900 010 0 0
	für X-LWL	2 84 0 900 025 0 0
	für Strom	2 84 0 900 011 0 0
	Telekom	2 84 0 900 012 0 0

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. U-MT-1-514-01/2025