Quadro-Secura®
Nova 1-M

für unterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Mehrsparten-Hauseinführung beidseitig abdichtend
- Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- mit zusätzlichem Dichtflansch für Einsatz nach DIN 18533 W2.1-E (Schwarze Wanne)
- für Mehrfach-Belegung verschiedener Gewerke

Prüfzertifikat DV-4541 DL 0381 DVGW

RADON DICHT IAF GmbH

25 Jahre Garantie

PRODUKTVORTEILE

- zur Mehrfachbelegung einzelner unterschiedlicher Gewerke (ohne Gas)
- korrosionsfrei und elektrisch nicht leitend
- Montage ohne Drehmomentschlüssel
- stufenlose Moduldichtungen für Wasser und Energie

TECHNISCHE DETAILS

- DVGW und SVGW zugelassen
- gas- und druckwasserdicht
- Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- optional methangasbeständige Ausführung erhältlich
- Trockeneinbau
- 100%ige Gewerketrennung, jede Sparte wird separat abgedichtet
- variable Anordnung der einzelnen Sparten möglich
- das Gesamtbauteil ist entsprechend der Anschlussanforderungen frei drehbar
- bei Anschluss von Mantelrohren Relining möglich
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN 75
- alle Gewerke sind mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vorbelegt
- mit Dichtflansch nach DIN 18533

Belegbarkeit der Gewerke		Rohr-/Kabel-Ø
wahlweise	Wasser	Außendurchmesser 32 mm, 40 mm, 50 mm; optional Außendurchmesser 63 mm
	Strom	Außendurchmesser von 25 – 53 mm
	Telekommunikation	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 4 x 7 – 13 mm, 1 x 13 – 21 mm

Abmessungen	
Kernbohrungs-/Futterrohr-Ø	199 – 204 mm
Wanddicken	190 – 550 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Artikelnummer
2510 211 000 0 0

Preise ohne Armaturen und Leitungen.
Im Standard vorbereitet für folgende Sparten: 2 x Wasser, 1 x Strom, 1 x Telekommunikation

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.

U-MT-1-514-01/2025