

Curaflex® 6000

 DRÜCKENDES WASSER

- Aussparung für Durchdringungen
- Einsatz in noch zu **erstellende Bauwerke**
- bei Anwendung mit **Abdichtungsbahn** oder **Dickbeschichtung** (Schwarze Wanne)
- mit **Fest- und Losflansch**
- für **hohe statische Belastung**



25
Jahre
Garantie

PRODUKTVORTEILE

- optimal ausgebildete Innenwandung zur Aufnahme der DOYMA-Dichtungssysteme und -Hauseinführungen
- Stahlfutterrohr für hohe statische Belastungen mit integriertem Fest- und Losflansch (Losflansch geteilt)
- schalungsbündiger Einbau

TECHNISCHE DETAILS

- mit Flanschen nach DIN 18533
- gas- und wasserdicht
- Radonsicher – gemäß FHRK Merkblatt MB 101
- je nach Abdichtungsbahn mit beidseitig angeordneten Zulagen (1775) bei dünner und harter Folie bzw. Zubehör bei Dickbeschichtung (1776): Besandung der Kontaktflächen vom Fest-/Losflansch

MATERIAL

- Stahl ggV Korrosionsschutzbeschichtung; optional aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 / 1.4404 (V4A)

Futterrohr-ID D _i [DN in mm]	Festflansch-AD D _s max. [mm]	Standardlängen L _i [mm]
80	440	300
100	460	300
125	480	300
150	510	300
200	560	300
250	610	300
300	660	300
350	710	Auf Anfrage
400	760	
450	810	
500	860	
600	960	
700	1060	

Weitere Materialkombinationen und Abmessungen auf Anfrage.



ZUBEHÖR (OPTIONAL)*

- Zulagen (1775) für dünne harte Folien
- Zubehör bei Dickbeschichtung
- Locheisen für Dickbeschichtung

* siehe Abschnitt Zubehör



Variante: Curaflex® 6.600/U

