# HKD KG 2000-Wandelement

DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in noch zu erstellenden Wänden aus WU-Beton (Weiße Wanne)

RADON DICHT
IAF GmbH

Dichtigkeitsprüf.
G 30667-1
iro Oldenburg

- KG 2000-Rohr als Doppelmuffe mit Dichtelement aus EPDM
- gas- und druckwasserdicht beim Einbau in der Wand einer weißen Wanne
- Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- KG 2000-Rohre nach DIN EN 14758
- Polypropylen Vollwandrohr; schlagzäher und abriebfester als KG
- für Wandstärken von 200 – 500 mm
- inkl. Montagehilfen/Deckel

| DN/OD [mm] | Länge [mm] | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 110 | 200 | 8 20 0 100 200 1 0 |
| | 240 | 8 20 0 100 240 1 0 |
| | 250 | 8 20 0 100 250 1 0 |
| | 300 | 8 20 0 100 300 1 0 |
| | 350 | 8 20 0 100 350 1 0 |
| | 365 | 8 20 0 100 365 1 0 |
| | 400 | 8 200 100 400 1 0 |
| | 500 | 8 20 0 100 500 1 0 |
| 125 | 200 | 8 20 0 125 200 1 0 |
| | 240 | 8 20 0 125 240 1 0 |
| | 250 | 8 20 0 125 250 1 0 |
| | 300 | 8 20 0 125 300 1 0 |
| | 350 | 8 20 0 125 350 1 0 |
| | 365 | 8 20 0 125 365 1 0 |
| | 400 | 8 20 0 125 400 1 0 |
| | 500 | 8 20 0 125 500 1 0 |
| 160 | 200 | 8 20 0 150 200 1 0 |
| | 240 | 8 20 0 150 240 1 0 |
| | 250 | 8 20 0 150 250 1 0 |
| | 300 | 8 20 0 150 300 1 0 |
| | 350 | 8 20 0 150 350 1 0 |
| | 365 | 8 20 0 150 365 1 0 |
| | 400 | 8 20 0 150 400 1 0 |
| | 500 | 8 20 0 150 500 1 0 |
| 200 | 240 | 8 20 0 200 240 1 0 |
| | 250 | 8 20 0 200 250 1 0 |
| | 300 | 8 20 0 200 300 1 0 |
| | 350 | 8 20 0 200 350 1 0 |
| | 365 | 8 20 0 200 365 1 0 |
| | 400 | 8 20 0 200 400 1 0 |
| | 500 | 8 20 0 200 500 1 0 |

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.



Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. P-MT-1-904-01/2026